

PVC装饰膜高粘压敏胶，耐塑化剂优异，高温高湿剥离力下降少

产品名称	PVC装饰膜高粘压敏胶，耐塑化剂优异，高温高湿剥离力下降少
公司名称	上海勒普新材料科技有限公司
价格	88.00/桶
规格参数	品牌:汉高
公司地址	上海市金山区金山卫镇秋实路688号1号楼5单元445室L座（注册地址）
联系电话	18221838985

产品详情

方IBZZIB3B9B5

PVC装饰膜，家装装饰膜，PVC墙贴，PVC家具膜，高粘丙烯酸压敏胶

特点：高初粘好施工，冬天户外也可贴。高剥离力，剥离力 > 30N/inch，贴好后牢度高，撕不下来，越贴越牢，不起翘。耐增塑剂，长时间后不拉丝不溢胶，剥离力高，撕不下来，双85 72小时 剥离力下降小，剥离力适中 > 25N/inch。

应用：各类PVC基材的带胶膜材 胶带，如高粘装饰膜，高粘PVC胶带，高粘PVC装饰膜，高粘PVC滑板贴

被贴是PVC材质 聚氯乙烯材质，如PVC门窗密封条 PVC装饰膜，家装装饰膜，PVC墙贴，PVC家具膜，高粘丙烯酸压敏胶

光伏定位胶带压敏胶，光伏电池片定位胶带压敏胶，耐紫外线耐黄变25年不黄变，耐湿热老化耐候25年不起泡不黄变。胶水超透，透光率 > 94%，光伏修补胶带用压敏胶，光伏背板开裂维修密封，光伏背板密封防止水汽透过，对3A背板PA材料超高粘 12N/cm。光伏胶带，光伏修补胶带，光伏维修胶带

超级耐候耐黄变，高低温性能优异。

老化：60kw.h的能量，黄变3以内，不发脆。胶面漏在外面测试。

耐候：-40 -85 85%湿度，200个循环，测贴PA剥离力>12N/cm。

高粘高持粘，PP板剥离力33N，70 持粘超过一周适合特种泡棉胶带，PET胶带，绵纸胶带，双面胶带等

耐高温，300 20分钟冷热撕不残胶不起泡，260 30分钟不残胶不起泡适合耐高温特种胶带，PI胶带、导电胶带，锂电池胶带，PET胶带等，耐高温保护膜过锡焊不残胶不黄变

耐溶剂，酮类溶剂浸泡30分钟不脱胶，耐增塑剂耐湿气耐老化，耐紫外照射3000小时耐电解液，85 72小时不残胶不黄变耐高温200 30分钟