

上海美德--专业生产WQ不锈钢潜水排污泵

产品名称	上海美德--专业生产WQ不锈钢潜水排污泵
公司名称	上海美德制泵有限公司
价格	650.00/台
规格参数	类型:污水潜水泵 材质:铸铁 驱动方式:电动
公司地址	嘉定区胜辛南路718号
联系电话	02169172003 13918366639

产品详情

类型	污水潜水泵	材质	铸铁
驱动方式	电动	原理	离心泵
用途	污水泵	泵轴位置	边立式
叶轮数目	单级	性能	不阻塞
型号	25QW8-12-0.75	流量	8 (m ³ /h)
扬程	12 (m)	转速	2900 (rpm)
吸入口径	25 (mm)	排出口径	25 (mm)

产品特点1. 采用大流道抗堵塞水力部件设计，大大提高污物通过能力，能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。2. 设计合理，配套电机合理，效率高，节能效果显著。3. 机械密封采用双道串联密封，材质为硬质耐磨碳化钨，具有耐用、耐磨等特点，可以使泵安全连续运行800小时以上。4.

泵结构紧凑，体积小，移动方便，安装简便，无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减小工程造价。5. 泵油室内设有油水探头，当水泵侧机械密封损坏后，水进入油室，探头发生信号，对泵实施保护。6. 可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜，对泵的漏水，漏电，过载及超温等进行监控，保证泵运行可靠安全。7.

双导轨自动耦合安装系统，给泵的安装的安装，维修带来了极大的方便，人可不必为此而进出污水坑。8. 浮球开关可根据所需的水位变化。自动控制泵的停启，无需专人看管。9.

在使用扬程范围内保证电机运行不过载。10. 根据使用场合电机可采用水套式外第三者循环冷却系统，能保证电泵在无水（干式）状态下安全运行。11. 安装方式有固定式自动耦合安装和移动式自由安装二种，可满足不同的使用场合。结构说明qw型无堵塞潜水排污泵由电机与泵两部分组成，二者通过油隔离室及机械密封组件隔开，属机电一体化产品，电机与泵合用同一轴（转子）整个水泵长度短，结构紧凑。配备多种保护装置，使得泵运行可靠，其主要部件作用如下：

信号线1：配备全保水泵控制柜，对泵实行全方位保护，包括漏水，断相、短路、过热、电机过载等项目。电机定子8：采用b级或f级绝缘。漏水探头11：该元件装在油室内，当机械密封损坏后，水进入油室，探头可发出信号由控制系统对泵实施保护。机械密封13：采用双道串联密封，选用新型硬质耐腐碳化钨

材质，具有密封可靠、耐磨、寿命长等特点。叶轮17：叶轮采用单流道或双道结构，具有很强的通过能力，能够通过大的物料及纤维垃圾，减少堵塞、缠绕的故障。

泵体15：与叶轮配用，使得泵具有高的效率。密封环18：装在泵体口环处，当叶轮因运行而使口环处磨损，可更换密封环，以保证泵以最佳效率运行。