

通风、换气型台制PVC气动百叶窗

产品名称	通风、换气型台制PVC气动百叶窗
公司名称	超联通风设备（惠州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:超联 适用风机:排风机 产品别名:PVC气动百叶窗
公司地址	广东省惠州市惠阳区新圩镇红田村
联系电话	13509070158

产品详情

品牌	超联	适用风机	排风机
产品别名	PVC气动百叶窗	气流方向	轴流风机
材质	玻璃钢风机	性能	低噪音风机
用途	排烟风机、屋顶风机、其他		

安装负压式风机的作用

形成负压可排出厂房内的异味及油烟和粉尘。使厂房内的空气形成对流，不会有闷热的感觉，使工作人员始终感觉有自然风在吹拂，给员工营造更加舒适的工作环境。可解出厂房内所使用电扇.牛角扇耗电又不起作用的烦恼。

风机与空调湿帘效果差异：

一、空调

优点：1.降温效果非常好.无噪音。

缺点：

1.房子要密闭、部份厂房不适合使用。

2..厂房密闭、灰尘排、异味排不出。

3.与外界温度相差太大、长时间处于此环境突然与外界接触会感不适，并会发生空调病。空调出口处易滋生细菌，呼吸道易感染潜皮肤病。

4.空调降温效果面积有限，如有需要，投资很大。

5.动力，功率较大而耗电，冷媒维修费用高。

二、水帘

优点：

1.入风口处感受降温明显，但水气太重

2.可起少许过滤空气的作用。但需经常清洗。

缺点：

1.有装湿帘就必需装风机，从而造成无必要的经济浪费。

2.有了湿帘反而影响风机效果，因进风受阻而降低流速增加耗电。

3.水帘是用纸做的不易清洗，使用寿命也只有半年左右，更换困难。

4.水帘密度过大、影响采光效果。

5.水帘必须要与水配合，从而造成湿度过大，部分产业不适合使用。

三、市场所售部分风机：

1.扇叶只有3 - 6叶，抽风量过小，如想加大抽分量，就需加快转速，因此又使功率和噪音增加。

2.扇叶采用铝合金制作，易产生金属共鸣增大噪音，易腐蚀。

3.传动方式采用皮带转动，易产生皮带打滑、损坏，从而浪费马达功率，需经常更换皮带，从而增加管理，使用，维修成本。

4.外壳采用四方铁壳，没有喇叭口形成不了风洞导流减少抽风量，如同一般壁面扇。