

# 武汉80型梳齿板伸缩缝生产厂家-品质保证

产品名称	武汉80型梳齿板伸缩缝生产厂家-品质保证
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	10.00/米
规格参数	品牌:长信 型号:定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

梳齿板伸缩缝一般分布在大跨桥梁的两端，起保证梁体自由伸缩的作用。主要由伸缩装置（含大小两块梳形钢板和不锈钢滑板）、高强锚固螺栓、防水橡胶层和锚固端混凝土组成。其中80型梳齿板式桥梁伸缩缝是为了适应高速、重载、耐久和养护方便的特性，80型梳齿板式桥梁伸缩缝装置具有防噪音、防坐、防滑、防腐独、防水性能、等“五防”功能的伸缩缝装置。

1、80型梳齿板式伸缩缝装置主要是：由这几部分组成，梳齿钢板、不锈钢滑板、橡胶防水层、高强锚固螺栓。 2、80型梳齿板式伸缩缝特性：防水、防坐、防震；广泛适用于各种结构的桥梁，伸缩量大，使用范围广。试安装多向变位铰、跨缝钢板、梳齿板多向变位铰、跨缝钢板、梳齿板作为伸缩缝主要受力结构和完成多向位移的结构，其安装偏差很大程度上决定着伸缩缝的使用寿命，通过调节螺栓控制多向变位铰的位置，误差控制在-2mm~0mm以内，在安装时，应反复调整，直至满足要求。

安装模板、止水条安装模板应牢固、拼缝严密，避免因涨模而导致梁端被封死，从而影响桥梁正常形变，模板安装完成之后，把两块模板之间填满充实，然后再次确认螺杆组下端固定螺帽是否调节至相对应的位置，后安装好止水条。回填混凝土并安装固定钢板、梳齿板在浇筑混凝土之前，洒上适当的水润湿基面，为防止沥青路面被污染，在槽口外80cm范围内铺上彩条布。施工程序如下：

桥面板整体铺装 切缝 缝槽表面清理 将构件放入槽内

用定位角钢固定构件位置及标高 布设焊接锚固筋 在混凝土接

缝表面涂底料 浇筑树脂混凝土 及时拆除定位角钢 养生 填缝 结束。产品已发往福州，南宁，长沙，重庆，昆明，定西，庆阳，铜仁，遵义，长春，柳州，宜昌，襄阳，荆州，随州，孝感，黄冈，九江，上饶，吉安，宜春等地。