

BXX53-4K防爆检修电源配电箱

产品名称	BXX53-4K防爆检修电源配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1500.00/套
规格参数	加工定制:是 材质:铝合金 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

BXX53-4K防爆检修电源配电箱一、适用范围：1区、2区危险场所。 A、 B类爆炸性气体环境。注：要求ICC类时注明.产品特点适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；2. 适用于IIA、 IIB、 IIC级爆炸性气体环境；3. 适用于可燃性粉尘环境20区、 21区、 22区；4. 适用于温度组别为T1—T6的环境；5. 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、设施等爆炸性危险环境；二、产品特点1. 本产品外壳采用铝合金压铸或钢板焊接成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；2. 本产品为复合型防爆结构（钢板焊接为隔爆型结构），开关箱采用隔爆型结构，母线箱及接线箱采用增安型结构；3. 采用模块化设计，各种回路可以自由组合；4. 内装高分断小型断路器或塑壳式断路器，通过操作防爆壳体外的手柄而实现分合；5. 本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好；6. 具有过载、短路、缺相等保护功能，也可根据用户要求增加漏电保护功能；7. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；8. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；9. 可根据用户要求特殊定制；

三、技术参数1.防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；2.额定电压：AC220/380V,非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；3.总开关电流：10A—800A；分开关电流：1A—630A；4.防护等级：IP54/IP55/IP65；5.螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸6.引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；7.引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）8.铸铝合金外壳,表面喷塑. 9.有多种规格的插座便于检修用电源.10.可带有总开关,具有过载,短路等保护11.功能.并可根据要求带漏电保护功能12.电缆布线均可. 13.符合GB3836-2000,IEC60079标准要求. 订货须知订货时应注明插座数量,对应的电压和电流,进线口数量,方向及规格,如需要配出线口,请注明方向 数量及规格:如带开关请注明开关的电流大小及 极数.本公司生产BXX52防爆插座箱 1区、2区危险场所。 A、 B类爆炸性气体环境。注：要求ICC类时注明.