

# 噪音检测 工厂污水废气检测

产品名称	噪音检测 工厂污水废气检测
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

## 产品详情

### 《民用建筑隔声设计规范》

客房允许噪声标准的编制依据如下：1、根据睡眠所必需的安静程度：理想值为30dB(A)，不超过50dB(A)。2、根据我国已制定的环境噪声标准（见《声环境质量标准》GB 3096--2008），确定有可能实现的标准。3、根据国内旅馆调查结果，室内噪声级与旅馆反映如下：30dB(A)~35dB(A)满意；30dB(A)~40dB(A)比较满意；40dB(A)~45dB(A)没有较多的抱怨；大于45dB(A)有各种不同的反映，多数不太满意。4、参考了12个国家的住宅、旅馆客房的允许噪声级标准，这些标准值在30~40dB(A)范围内。

### 旅馆建筑：允许噪声级

允许噪声级：是指室内无人占用、空调系妄常运转条件下应符合的噪声级。本次修编与原规范相比，进行了如下改动：1、原规范中在正文中只给出了昼间的标准，而在附录中统一给出了夜间标准与昼间标准的修正量，但考虑到表7.1.1中的不间从使用功能考虑，允许噪声级的差别较大，但会议室、多用途厅房间对昼间和夜间的允许噪声级的要求没有差别，所以在表7.1.1中分别给出了不间昼间和夜间的允许噪声标准。

### 旅馆建筑：隔声标准

客房之间的隔墙或楼板、客房与走廊之间的隔墙、客房外墙（含窗）的空气声隔声性能应符合以下表格标准：

注：空气声隔声：在声源与接受者之间设置构件，阻挡声能在空气中传播。

