

双轴撕碎机 高质高效 金珞珈

产品名称	双轴撕碎机 高质高效 金珞珈
公司名称	上海金珞珈机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:金珞珈 型号:SSJ-1200
公司地址	上海市奉贤区青村镇南奉公路4460号
联系电话	13501843872

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	金珞珈
型号	SSJ-1200	破碎机类型	反击式破碎机
破碎对象	塑料管材	产品别名	双轴撕碎机
产品用途	薄膜、塑料等的粉碎	碎料室口径	1200*800 (mm)
固定刀数量	5 (把)	动刀数量	48 (把)
电动机功率	30KWX2 (KW)	外形尺寸	4000*2000*2200 (mm)
重量	7000 (kg)		

型号	双轴撕碎机ssj-1200(30kw*2)
破碎室尺寸	1200*800
驱动方式	双轴单独驱动
主轴转速	17/14r/min
破碎刃	刀材质 : skd-11 刃数 : 5 动刀数量 : 24*2=48枚 刃厚 : 50mm
电器控制	可编程控制器 (pci:西门子 , 低压控制 : 德力西)

电机	30kw*2台 电机减速机皮带传动 减速机轴链条传动
减速机型号	硬齿面圆柱齿轮减速机
外型尺寸	4000*000*2200mm
重量	约7000kg

以上是该型号撕碎机的标配，可根据具体情况有所改变！欢迎详询！

主要配置：

驱动部分：双轴单独驱动，每一轴有电机通过摆线减速机减速，同时增大输出扭矩

主轴转速：14/17r/min

破碎刃：刀的材质d2经特殊热处理后具有很强的钢性和韧性,每片动刀在若干年使用后发生自然磨损或损坏的情况下可以方便更换。

电器控制：可编程控制器（plc：西门子，低压控制：德力西或正泰），在破碎物料时根据被破碎物的硬度、大小来调节液压推杆的力量，当物料掐在动刀和定刀之间时控制器会发出指令，动刀反转随后再进入正常的工作状态。这样有效避免电器、电机的损坏。

电机：通过皮带传动减速机，减速机经链条传动到主轴，当破碎时产生的冲击力，在链条和皮带的缓冲下有效地保护减速机和电机。