

# PE磨粉机 水冷循环系统有效保护磨粉腔内温度

产品名称	PE磨粉机 水冷循环系统有效保护磨粉腔内温度
公司名称	上海金珞珈机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:金珞珈 型号:NF-800
公司地址	上海市奉贤区青村镇南奉公路4460号
联系电话	13501843872

## 产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	金珞珈
型号	NF-800	适用物料	通用
应用领域	化工、塑料、橡胶	生产能力	350-450 ( kg/h )
进料粒度	7 ( mm )	电机功率	75-90 ( KW )
出料粒度	0.02-1 ( mm )	粉碎程度	细磨机
原理	颗粒粉碎机		

磨粉机广泛应用于塑料、化工、橡胶等领域的物料的粉磨加工。

### 主要配置

**主机：**采用德国最新外形设计，水冷循环系统有效保护磨粉腔内的温度，稳固的底座安装有四个避振脚。主机轴承品牌“nsk”，主电机为90kw，外加两个加油孔。

**风机：**强力风速能有效地把磨出的产品快速吸走，并且起到冷却作用，电机11kw。

**振动筛：**分上下两层，筛网为不锈钢，其余为普通钢材。平稳的安装在支架上，筛网可快速更换，电机1.1kw。

**振动喂料器：**安装在料斗下部，可根据实际情况调节进料速度，与料接触部分为不锈钢

关风机：与旋风分离器紧密结合，防止强风把粉料吹起，污染空气。电机0.75kw

电控箱：根据iec标准,自动 y / ?启动柜,闭锁主开关与紧急停车。电器开关品牌为正泰电器.380v

磨盘:直径500，材质：高速合金钢(真空热处理)

旋风分离器：400毫米直径，材料为碳钢。

储料罐：专门设计的喂料斗可通过人工或上料器来加料，材料为碳钢。

其它：管路——与料接触的管路为碳钢、方钢机架、快装接口等。