

橡胶磨粉机 引进德国先进技术，创造财富好帮手

产品名称	橡胶磨粉机 引进德国先进技术，创造财富好帮手
公司名称	上海金珞珈机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:金珞珈 型号:NF-390
公司地址	上海市奉贤区青村镇南奉公路4460号
联系电话	13501843872

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	金珞珈
型号	NF-390	适用物料	通用
应用领域	塑料、橡胶、化工	生产能力	200-250 (kg/h)
进料粒度	7 (mm)	电机功率	22 (KW)
出料粒度	0.02-1 (mm)	外形尺寸	1.990 × 1.090 × 1.750 (m)
粉碎程度	细磨机	原理	高速万能粉碎机

新一代高性能磨粉机是我公司在德国专家的技术指导下，精心研制的新一代塑料产品，适用于塑料、橡胶、化工等行业的广泛应用。是生产厂家降低成本、节约开支、塑料回收再造、创造财富的好帮手。

设备的特点：

- 1.德国的电器、品牌的配置
- 2.耗电少、产量高
- 3.结构简单、安装方便
- 4.磨盘动刀与定刀间隙，采用特定调节（三分钟完成），新型简单，便于控制粉体大小
- 5.主机设有风、水循环冷却系统
- 6.优质刀具更换简便、修磨后可以反复使用

主要配置：

主机：配有最新、最快调刀装置，水冷循环系统有效保护主轴的长时间运转，稳固的底座安装有四个避振脚。主机轴承品牌“skf”，主电机为22kw，外加两个加油孔。

风机：强力风速能有效地把磨出的产品快速吸走，并且起到冷却作用，电机7.5kw。

振动筛：分上下两层，与料接触部分为不锈钢。平稳的安装在支架上，筛网可快速更换，电机1.1kw。

振动喂料器：安装在料斗下部，可根据实际情况调节进料速度，与料接触部分为不锈钢

关风机：与旋风分离器紧密结合，防止强风把粉料吹起，污染空气。电机0.75kw

电控箱：根据iec标准,自动y/?启动柜,闭锁主开关与紧急停车。电器开关品牌为正泰电器

磨盘:材质：高速合金钢(真空热处理)

旋风分离器：400毫米直径，材料为不锈钢。

储料罐：专门设计的喂料斗可通过人工或上料器来加料，材料为不锈钢。

除尘器：圆形的除尘器能把风机排出的强风以及一些杂质，通过旋转方式收集和消耗风对机体的冲击，避免产生共振，起到降低噪音效。

温控器:能准确测出磨出粉料的温度,防止温度过高而引起的结块和塑化.

其它:管路——与料接触部分为不锈钢、方钢机架、快装接口等。