

21柜 攀枝花市建筑企业动力柜 供应商

产品名称	21柜 攀枝花市建筑企业动力柜 供应商
公司名称	四川永业达电气设备有限公司
价格	218.00/个
规格参数	可售卖地:全国 所在地:四川 类型:21动力柜
公司地址	四川省成都市郫都区现代工业港北片区港通北四路850号
联系电话	13550278366 13550278366

产品详情

1型动力柜系封闭防尘式，外壳用冷轧钢板弯制而成，可以作为切换电源之用，动力柜前面装有一只电压表，指示汇流排母线的电压，动力柜前面有门，门打开后，柜内部设备敞露，便于检修维护。动力配电柜使用注意以下几个事项：1、分级管理，各负其责。配电箱设备动力部门应该对每一个低压配电箱进行编号、登记、建档，分级管理，明确责任，并定期对配电箱进行技术检查和测定，若有发现问题，应及时排除，以减少事故，对消费者负责。2、定期巡查配电箱时，维修电工应该进行全面人们的核查，如果发现配电箱内元件有严重发热现象，应该查明发热原因，发现接线松动应及时拧紧。另外，配电箱内如果有积尘、杂物等应及时清扫，保持配电箱内整洁干净。3、配电箱周围的环境应保持整洁。配电箱维修或操作人员不能在配电箱门前1.2米以内的范围进行堆积、搭挂工作用品或其他物品。另外，配电箱周围不能够有积水，易引发触电事故，且非电工人员不得随意拆装配电箱中的电器元件。4、配电箱的操作应该严格按照操作规程执行，在配电箱的使用过程中严谨带负荷拉合闸，否则会形成大电弧烧毁配电元件或者配电箱操作人员灼伤等事故。xl21动力配电柜用途：固定面板式开关柜，常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜，正面有防护作用，背面和侧面仍能触及带电部分，防护等级低，只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业，作变电室集中供电用。防护式(即封闭式)开关柜，指除安装面外，其它侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件，均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内，可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施，也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台)，面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳，进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中，构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间，用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开，形成母线、功能单元和电缆三个区域。每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性，是比较的开关柜，生产的开关柜，多数是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑，作为集中控制的配电。动力、照明配电控制箱。多为封闭式垂直安装。因使用场合不同，外壳防护等级也不同。它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置。不锈钢户外动力柜分为落地式以及XL-21型，主要用于工矿企业。交流50Hz，电压500V以下三相三线、三相四线电力系统，作动力照明配电用。打开门后全部电器敞露，便于检修维护。进出线采用电缆接线操作，安全可靠。21动力柜结构特点：1、主要功能分类：进线、馈电、电动机控制。2、主要组成部分

：柜体、柜门（可装仪表）、后封板、眉头、上出线孔封板、母排、电器元件、母线夹板、绝缘支撑件、绝缘子、辅材等。我们公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户”的原则为广大客户提供优良的服务。愿和广大用户诚交朋友，携手共创美好的未来！