

# 144芯光纤机柜 ODF配线柜高容量大密度

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 144芯光纤机柜 ODF配线柜高容量大密度       |
| 公司名称 | 宁波市远捷通信设备有限公司               |
| 价格   | 1600.00/台                   |
| 规格参数 | 品牌:远捷通信<br>型号:齐全<br>产地:浙江慈溪 |
| 公司地址 | 慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）      |
| 联系电话 | 0574-63609303 13819896675   |

## 产品详情

144芯光纤机柜 ODF配线柜高容量大密度

????????????????FTTx????????????????????????????????FTTX??  
??

FTTX???????? ????????????????

????????????????ODF??????ODF??????

???144??288??432??576??720?

??????????????

使用条件：

工作温度：-10 ~ 40

贮存温度：-25 ~ 55

相对温度：85%(30 )

大气压力：70kPa~106kPa

四、适用性指标：

标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm；

光纤活动连接器：符合GB12507及相关标准的规定；

光纤光缆符合GB/T11818和GB/T7424的规定。

、主要功能：

具有光缆固定和保护功能；

具有光缆终接功能；

调线功能；

光缆纤芯和尾纤的保护功能。

六、机架高度：

满足行标规定三种标准尺寸：2600mm、2200mm、2000mm。

可根据需方不同要求订做不同规格的产品。

七、光电性能：

机架高压防护地与机架绝缘,绝缘电阻1000M /500V(DC)无飞弧。

机架高压防护地与机架间耐压不小于3000V ( DC ) /1min不击穿，无飞弧。

光纤连接器损耗 0.5dB

插入损耗 0.2dB

回波损耗 : FC/PC>40dB、 FC/UPC>50dB、 FC/APC>60dB

插拔性寿命 >1000次