

# 桥梁橡胶支座更换 宿迁桥梁裂缝修补注胶 详细步骤

产品名称	桥梁橡胶支座更换 宿迁桥梁裂缝修补注胶 详细步骤
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2000.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

一般想要一个比较好的支撑力，也应该要注意看看怎么样才能够确保产品的，在购买这一种产品的时候，如果在品质方面不能够一定的保障的话，很有可能也就不能够让大家感到比较安心，所以说应该要注意去了解一下怎么样才能够确保品质方面并不存在一定的问题。

以便梁体接受局部会集应力的危险。除需替换桥梁支座处的千斤顶留出方位外，桥梁支座移出和新支座移入的位外，其他千斤顶应该尽量接近支座，并使千斤顶尽可能均匀安置，保证支座替换时梁体受力均匀。以上关于桥梁支座更换的内容小编就跟大家分享到这里，如果大家还想要了解更多关于桥梁支座更换的内容，欢迎大家随时我们。

2、设置护栏是为了安全考虑，因为工人在桥墩上安装桥梁支座，难免有此东西会掉到地上，设置护栏就是为了不让人误走入去，这样可以避免一些不必要的事件发生，起到安全作用。3、工具袋，在桥梁支座安装时所有的工具都这一个肩袋内，以防掉落造成安全事故，且员工不能靠抛掷进行传递工具，需要的工具应统一工具袋内，这样才可以达到安全施工的目的。

现场检查主要通过目测针对梁体进行。针对各跨梁，检查梁体是否有存在裂缝病害，对既害详细记录、标记，并对裂缝成因进行分析，在持荷中对裂缝宽度变化进行监测，以确保结构受力安全安全。在顶升前，需要对原支座处梁底面至墩台顶面的净高进行准确测量，确定原板梁底面的标高，为调平、千斤顶与辅助支撑布设以及新支座安装做。

桥梁支座更换方案（1）采用支架基础大吨位千斤顶一次顶起桥跨为便于安装支架并提供足够的支承能力，需在支架下设置钢筋混凝土基础。由于支架基础均处于河道，地基较为软弱，承载力低并且不均匀。基础置于其上将产生较大的不均匀沉降量。

2.支座异常变形：大多因为落梁时不够平稳，支座存在较大的初始剪切变形。3.支座不能正常：墩顶落有大量的混凝土垃圾，不锈钢板锈蚀，摩阻力变大。4.支座开裂：施工因素、支座问题、超载车辆的影响、支座垫石的影响以及其他因素。