

桥梁脱空更换橡胶支座 商丘桥梁加固工程 施工步骤

产品名称	桥梁脱空更换橡胶支座 商丘桥梁加固工程 施工步骤
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2000.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

梁底调平处理在梁体同步顶升到位后，对梁底预埋钢板进行打磨除锈处理。若梁底预埋钢板表面不平整，在除锈之后可采用结构胶进行调平处理。 外露钢板防锈处理防锈处理工艺如下：钢板外露部分在涂漆之前必须除锈，用擦去油污，并保持干燥；防锈涂料采用钢结构阻锈剂，涂刷阻锈剂前，钢板必须除锈，呈金属光泽。

桥梁更换支座主要实施的方案近年来，我国桥梁建设取得了很好的成绩，随着经济的迅速增长和交通行业的发展，大量正在使用的桥梁随着使用年限的增长，甚至个别刚投入的桥跨结构危害问题已日益突出，桥梁加固和更换支座任务十分繁重。

更换桥梁支座除了要考虑到整个梁体、桥梁支座类型之外，还有其他的因素也是要考虑的1、在进行桥梁支座修补或替换桥梁支座时要考虑当地天气因素从而确定桥梁支座修补工期2、注意在更换桥梁支座时要进行交通管制，因为要将桥梁上结构梁顶升起来。

四、千斤顶、百分表的安放与千斤顶数量的设置应与每个桥台下的支座数量相同。千斤顶放置位置必须要找平，由此做到准确测量顶升高度并在梁体顶升中控制梁体姿态，同时需在梁台两侧布设百分表，顶升中应有专人负责记录百分表读数。

同时还会主梁的性，支座的使用寿命，甚至还会主梁，所以支座脱空应及时处理。桥梁支座主要用来连接桥梁上下部结构，如果出现问题，会影响到桥梁结构。桥梁支座更换的中，也是时刻警惕出现意外情况发生桥梁支座是连接桥梁上部结构和下部结构的重要结构部件，有固定支座和活动支座两种。

