

# 旧桥支座拆除安装更换 芜湖桥梁支座脱空处理 施工方法

产品名称	旧桥支座拆除安装更换 芜湖桥梁支座脱空处理 施工方法
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2000.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

这些轴承可以容纳大型的纵向运动，但竖向荷载作用下一般都可以。设计者必须评估的大和小负载甲板将与预期的运动（平移和）一起在轴承上施加。轴承制造商将提供一个的轴承，以设计师的要求。轴承配置为允许在甲板上，扩大和合同，但保留在正确的位置上下层结构的甲板上。

下面小编就跟大家分享下施工桥梁顶升的时候需要留意哪些事项。千斤顶的安放要，不能歪斜。一起在千斤顶的上下双面要用油毛毡或用别的硬的纸板垫好。在油毛毡或硬纸板上下再安放厚钢板。因千斤顶如直接与木井架或木横梁，因为顶升时顶力很大，易使千斤顶陷于木质中。

可是因为桥梁支座会遭到许多要素影响，桥梁支座容易发生病害。桥梁支座病害对支座安稳性、安全性形成影响，有必要予以和替换。以上就是小编跟大家分享的关于桥梁支座更换的重要性，希望对大家是有所帮助的，如果大家还想要了解更多关于桥梁支座更换的问题，欢迎大家随时我们。

所有千斤顶及油泵进场前均应进行标定。千斤顶放置在支点位置，由傳人指挥，统一发令，每次顶升高度为5mm。顶升中要设置临时支点。千斤顶由油泵控制，每台油泵控制多台千斤顶，每个千斤顶要由傳人负责，随时测量，保证每个千斤顶处的顶升高度基本保持一致，误差不能超过0.5mm。

对于由T梁或工字梁组成的截面形式，桥梁支座更换，一般可在梁体下安放垫板直接用千斤顶顶升的进行；但顶升空心板、箱梁时，则必须注意顶升部位，桥检车与桥梁支座更换，避免直接顶升梁体底部，而易选在两肋及箱梁腹板部位，防止对梁体的损坏为大家介绍一些支座更换后的日常养护知识：每天检查支座自身的完整性和清洁性。

要求桥台同步顶起到要求并可可靠支护后再进行支座更换，顶升需均匀进行并逐级加载，一般每5mm一

级，总顶升量 30mm，顶升需安放临时保护支撑 保持原有下部结构不变，更换全部3个橡胶支座，支座更换时主要采用桥梁顶升高度位移控制，要求使用百分表对顶升进行即时监控。