

东莞危化品仓库乙级防盗安全门，乙级防盗门10个锁点C级锁芯

产品名称	东莞危化品仓库乙级防盗安全门，乙级防盗门10个锁点C级锁芯
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	6000.00/平方
规格参数	品牌:亚图科技 型号:GB17565-2007 产地:深圳
公司地址	东莞市东坑镇彭屋秤砣岭43号
联系电话	0755-26433389 13825292922

产品详情

广东亚图科技股份有限公司生产销售安装制作品质保证

防盗防火安全门技术参数

(一)、防火防盗门按照GB17656-2007《防盗安全门通用技术条件》，GB12955-2008《防火门》标准制作，防盗防火安全门外观及结构：门框与门扇的正面周边间隙不大于2mm，不应有明显凸起、凹陷、划痕。所有钢铁部分都应采取防腐措施，包括喷镀、电镀、喷塑、喷漆或其他等效措施，焊接点不应有焊疤；不同金属联合使用时，应防止引起电腐蚀；门框、门扇的外表面应平整不大于2mm，防盗防火安全门门体和上面、左右之间的间隙不应大于2.5mm，与底部之间间隙应不大于5mm，且应不能通过该间隙直视门内。门框和墙体伸出的钢筋牢固地焊接在一起，左、右两侧焊接点不少于6点，上框不少于3点，要保证门框与水平面垂直。

(二)、防火防盗门的主体生产的材料为：1.2mm热镀锌钢板包覆1.2mmSU304不锈钢板+钢制骨架(内有1.5mm折弯钢板进行防护)+1.2mm SU304不锈钢板+镇充物为50mm珍珠岩板+10mm防火板，门框材料为2.0mmSU304不锈钢折弯焊接，铰链侧有3个明铰链和5个固定栓,固定栓直径17mm,高11mm，门扇开启侧有3个锁栓;门扇上下侧各有1个活动门栓,活动门栓直径12mm,伸出长度14mm，门扇配置FDS-B-1/999-1型—1/002型机械防盗锁把

(三) 锁具安装部位有3mm厚加强钢板防护，门扇安装暗销，天地销。

东莞危化品仓库乙级防盗安全门，乙级防盗门10个锁点C级锁芯

保密室防盗门:

执行标准:GB17565, 2007甲级防盗安全门, 双人双锁

适用场所, 招生办, 教育局, 学校试券等保密档案室

锁具配置:基本锁具配置是二把机械锁, 也可另加指纹密码、人脸识别开门, 都能达到双人管理,

其他可选配置:自动关门装置, 玻璃视窗, 猫眼, 内带通风门

有12个锁点, 门框上打“甲”字钢印, 达到甲级防盗门标准

东莞危化品仓库乙级防盗安全门, 乙级防盗门10个锁点C级锁芯