

干燥设备--ZB型真空耙式干燥机

产品名称	干燥设备--ZB型真空耙式干燥机
公司名称	常州市乐星干燥设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:耙式真空干燥机 品牌:乐星干燥 操作方式:间歇式
公司地址	天宁区郑陆镇宁河村
联系电话	0519-88075675 13775125706

产品详情

类型	耙式真空干燥机	品牌	乐星干燥
操作方式	间歇式	干燥介质	蒸汽、热水、导热油
加热方式	传导式	工作类型	空心桨叶
应用领域	化工、食品、制药等		

zb型真空耙式干燥机

产品概述要求低温干燥的热敏性物料。zb型内热式圆筒搅拌真空干燥机在化学工业，特别是在有机半成品和染料制造工业中得到广泛应用，采用蒸汽或者导热油或者热水进入夹套间接加热物料，在真空状态下抽湿，因此特别适用于耐高温和在高温下容易氧化的物料干燥，以及在干燥过程中容易产生粉尘及溶剂需要回收的物料干燥。医药、食品、化工等行业进行以下物料干燥。本机结构紧凑、操作简单、性能稳定可靠、维修周期长，经长期生产实践证明，对粉状、粉粒状、膏糊状、粘胶状、乃至溶液等，都可在适当条件下进行高温或低温的干燥。

应用范围医药、食品、化工等行业进行以下物料干燥。适用于浆状、膏糊状、粉状物料。要求低温干燥的热敏性物料。易氧化、易爆、强刺激、剧毒物料。要求回收有机溶剂的物料。气通过过滤器和加热器。

设备特点 本机采用夹层与内搅拌同时加热方式，传热面大，热效率高。本机设置搅拌，从而可顺利进行浆状、膏状、糊状物料干燥。本机设置搅拌，使物料在筒内形成连续循环状态，进一步提高了物料受热的均匀度。

内部结构

技术参数

项目	机型
----	----

名称	单位unit	zb-500	zb-750	zb-1000	zb-1500	zb-2000	zb-3000
工作容积	l	300	450	600	900	1200	1800
加热面积	m ²	6	7.6	9.3	12.3	14.6	19.3
搅拌转速	rpm	6 ~ 30无级调速					
功率	kw	4	5.5	5.5	7.5	11	15
夹层设计压力	mpa	0.3					
筒内压力	mpa	-0.096 ~ 0.15					