

干燥设备--LZG螺旋振动干燥机

产品名称	干燥设备--LZG螺旋振动干燥机
公司名称	常州市乐星干燥设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:乐星干燥 型号:LZG系列 适用物料:多种可用
公司地址	天宁区郑陆镇宁河村
联系电话	0519-88075675 13775125706

产品详情

品牌	乐星干燥	型号	LZG系列
适用物料	多种可用	作用种类	振动式
应用领域	化工、制药等		

l zg螺旋振动干燥机

产品概述 湿物料自顶部加料口进入螺旋床内，在周向激振力及重力的作用下，物料沿螺旋床自上而下作跳跃运动，直至最底层出料，同时洁净的热风由螺旋床底部进入，与分布在床上的物料进行充分的传热和传质后，由顶部排湿口排出，从而使湿物料达到了干燥的目的。

设备特点 1、热风多次穿过物料层，与物料逆向流动，使热交换充分，热效率高。

2、结构紧凑、占地面积小。

3、物料在床内停留时间可以调节、操作方便。

4、物料沿螺旋床自上而下作圆周运动的同时，自身也产生跳跃，从而增加了物料与热风的接触，增强了干燥效果。5、连续的进出料适合于流水线生产，并且易于达到“gmp”规范，可代替传统的箱式干燥。

6、对物料的表面及形状基本没有损伤，不仅保证了丸剂的圆度，而且大大降低了丸剂的破碎率。

应用范围 l zg 螺旋振动干燥机主要适用于中药丸剂的干燥，也可适用于化工、制药、食品、塑料、建材、饲料等行业的颗粒状、短条状、球状物料的干燥。

工艺流程

技术参数

型号	l zg-1.0	l zg-1.2	l zg-1.4	l zg-1.6	l zg-1.8
直径	1000	1200	1400	1600	1800
振动电机功率	2x0.8	2x0.8	2x1.5	2x1.5	2x2.2
外形尺寸	1.2x1.2x2.7	1.4x1.4x2.7	1.6x1.6x2.3	1.8x1.8x3.3	2.0x2.0x3.3

重量	1400	1680	2800	3100	3800
生产能力	80-120	120-200	200-280	280-350	350-450
进风温度	60-200	60-200	60-200	60-200	60-200
风量	1487	2380	3721	4462	5930
风机功率	4.1	7	7.7	14	24

*生产能力与物料含水量及终水份有关.表中数据为中药丸的生产能力(中药丸的初水份一般为<35%,终水份一般为<3%.