

桥梁支座更换施工 乌海桥梁顶升增高 详细步骤

产品名称	桥梁支座更换施工 乌海桥梁顶升增高 详细步骤
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2000.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

粘贴钢板法：采用环氧树脂或建筑结构胶，将钢板直接粘贴在被加固的钢筋混凝土结构物的受拉区或抗剪薄弱部位，使之与被加固结构物形成整体共同受力，以结构的刚度，其受力状态，裂缝的开展，结构的承载力。

的施工，需要在可利用的扩大基础或承台上搭设顶升支架实施作业，但顶升点应尽可能地靠近原支点。如果没有可以利用的扩大基础或承台，需重新浇注临时承重基础，再搭设顶升支架实施作业，这种情况多发生在柱桩对接的桥墩或实体式墩台结构，遇到深水基础更为困难。

4.梁的顶升和落梁应按设计要求进行。5.支座更换时应依据温度进行支座偏移量的验算，并宜选返点在有利的温度条件下施工。6.测量原支座和新支座的高度差，施工确保梁体、桥面高程符合设计要求。对不同形式的桥梁应采用不同的顶升。

c、复测墩顶标高点，确认桥墩有无沉降；复测支座垫石顶面及梁底标高，并确定方案，预备相应加垫钢板。d、机具，千斤油嘴均应安装单向安，防止漏油，确保千斤顶工作油压。e、安装千斤顶和百分表。

对于由T梁或工字梁组成的截面形式，桥梁支座更换，一般可在梁体下安放垫板直接用千斤顶顶升的进行；但顶升空心板、箱梁时，则必须注意顶升部位，桥检车与桥梁支座更换，避免直接顶升梁体底部，而易选在两肋及箱梁腹板部位，防止对梁体的损坏为大家介绍一些支座更换后的日常养护知识：每天检查支座自身的完整性和清洁性。

众拓路桥凭借可靠的产品和有竞争力的价格以及完善的售后服务赢得了广大客户的信赖,并了良好反馈，深得用户好评。对于不可修复的损坏状况，就需要对支座进行高难度的桥梁"换骨子术"，即进行支座更换处置，以确保桥梁处于正常的使用功能状态。

