

液槽果冻胶有哪些用处？

产品名称	液槽果冻胶有哪些用处？
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:杰瑞硅胶 型号:9405 厂家(产地):杰瑞科技有限公司
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

产品详情

液槽过滤装置——液槽胶/果冻胶使用说明

一、产品介绍：

双组份无色透明液态，按比例匀称混和后，在一定环境温度下可硫化橡胶成凝胶状弹性体材料。液槽胶是液槽密封剂的通称用在高效率空气过滤网中。效率高空气过滤网主要运用于收集0.5um以内的颗粒物尘土及多种悬浮固体。选用极细玻璃纤维纸作过滤材料，铜版纸、铝模等原材料作切割板，与画框铝合金型材胶合板成的英语。具备过滤效率高、摩擦阻力低、容尘量大等特性。液槽密封剂干固后是延展性胶体溶液，用在高效率空气过滤网中起密封性功效的。在铝槽中可以产生一个密闭式透气效果不佳的密封性实际效果。液槽密封剂和槽壁黏附好，假如挪动或是拿掉过滤装置，这类胶又会很随便与过滤装置分离，回应延展性，并且可以自动恢复密封性实际效果。极好的耐老化，良好的有机化学可靠性，抗腐蚀，可消化吸收热胀冷缩造成的压力而不易裂开，软硬度适度，弹力修复好

二、产品特征：

硫化橡胶前塑胶粒黏度低，硫化橡胶时无低分子释放，缩水率小、耐腐蚀，硫化橡胶后的凝胶有自黏性、可自愈合性。具备防水、抗老化，耐设备冲击性和振动，可在-50—200 长期使用，且性能稳定。主要运用于液槽型高效率空气过滤网，电子电气及电子元件的密封性，具有密封性、防水、抗震、绝缘层等维护功效。本设备和铝型材，镀锌钢板，不锈钢板等有优良的粘合性。是一种高粘度带黏性凝胶状全透明组份加成形有机硅材料打胶密封剂，能够室内温度干固，还可以加温干固，具备温度越高干固越来越快的特性。本产品凝固反映中不出现一切副产品，能够用于PC(Poly-carbonate)、PP、ABS、PVC等原材料及金属类的表层。

三、产品技术指标:

项目	9405#
----	-------

硫化前	外观 (A/B组份)	无色/淡蓝色透明液体
	粘度 (A/B组份) mpa.s	1000-2000
操作性能	操作时间 min	25
	混合比例 (A:B)	1 : 1
硫化后	硫化时间 H	3-6
	针入度 (25) 1/100mm	50-150
	击穿电阻率 MV/m	20
	体积电阻率 .cm	1×10^{14}
	介电常数 (1MHz)	3.2
	介质损耗 (1MHz)	1×10^{-3}

四、使用说明书：

先用乙醇或是甲苯清理被打胶的电子器件，以去除油垢及残渣，待有机溶剂蒸发后，将A、B双组分按1:1的占比充足混和匀称就可以打胶，有条件者能够通过真空泵排泡后打胶，在室温下3-8个小时就可以硫化橡胶成凝胶状弹性体材料，检验则必须置放24小时。

五、应用限定：

本商品禁止与含磷量、硫、氮的有机化合物或金属材料有机化学酸盐触碰，以防催化剂中毒导致硫化橡胶不完全或是不可以硫化橡胶的状况。

六、外包装、存储与运送：

本产品选用20KG、25KG、200KG高压聚乙烯桶或是不锈钢桶套塑胶袋外包装。

本产品贮存期为一年，超出贮存期经检验合格仍可使用。

本产品按非危化品运输。