

# 泰安复合型塑胶跑道维修翻新

产品名称	泰安复合型塑胶跑道维修翻新
公司名称	上海同美体育设施有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	塑胶跑道:13厚 塑胶篮球场:13厚 塑胶地坪:13厚
公司地址	上海市青浦区华新镇华支路1668号
联系电话	15021585980

## 产品详情

泰安复合型塑胶跑道维修翻新上海同美体育场地设施 专营店橡胶跑道、塑胶跑道施工、塑料田径运动场、室内室外球场、硅PU篮球场、塑胶网球场、塑胶篮球场、塑料排球场地、塑料羽毛球场地、丙烯酸球场、人工草坪足球场地、彩色混凝土，水磨石地面，彩色陶瓷颗粒防滑路面，地坪漆，PVC地板胶，拼装地板，沥青改色地面，园林景观人工草坪等各种各样人工草坪场所铺设、健身运动场地围网。灯光效果服务设施，幼儿园室外体育场绘彩塑料地面装修、幼儿园室外体育场人工草坪铺设、木质地板篮球场地、人工草坪足球场、橡胶地砖、悬浮拼装地板、房间内PVC地板等各种赛事个练习活动场所。DKM-RL28橡胶注射机是德科摩橡胶机研发团队凭借多年的设计经验和大同集团的大型两板机技术研发成功的，同时该项目也是广东省省级财政支持技术改造项目，DKM-RL28橡胶注射机主要应用于252KV空心复合绝缘子的一次成型加工和55KV空心复合绝缘子的两次（或三次）成型加工，具有效率高、节省能源、操作简易，维修方便等众多优点。由于DKM-RL28所成型的橡胶制品的尺寸大、体积大、结构较复杂，橡胶材料的粘弹性、热敏性特征，需要解决塑化、注射、充模、硫化过程中的排气、压实、均化、流动、热传导、热平衡问题，因此在设计开发的过程中通过多种措施成功达到对系统的温度、压力、速度、流量等高精度的控制。自创立至今与国内上千家精英团队及其各种教育培训行业，社团组织建立了长久的合作关系，取得了优良的社会经济和社会经济效益，并且以优质的产品质量和服务项目获得顾客的称赞。发展趋势离不了的机器设备，更离不了的人才，我精英团队聚集了的塑料产品研发、生产制造、铺设与监管的人才，一起有着6支高质量的施工人员，在客户服务、售后服务、服务支持的每一个阶段表现出与接轨的素质，将借此为借助促进精英团队与时俱进。会褪色;EPDM塑胶跑道具有良好的减震性能.安全性和舒适性,试验表明,它可以提高运动速度,

保护运动员的关节;彩色颗粒无味无害节能产品,添加防霉原料,不滋生苔癣;不易燃,稳定耐用,抗老化,不易滋生菌群;维护简单,无需特殊维护,用清水和普通清洁剂去除污垢,焕然一新. 幼儿园EPDM颗粒具有高弹性、表面色彩柔和、粒状结构，加入塑胶场地，可避免强烈的光线反射，可选择多种颜色搭配，纯EPDM运动场地使用的色粒，不受紫外线、酸雨污染的影响而褪色、柔软，可长时间保持色彩鲜艳；EPDM颗粒种类繁多，粘合剂、颜料、催化剂、防老剂、紫外吸收剂混拌再成型后制成的橡胶地砖颜色多样、美观大方、防潮、防震、透气、耐磨难变形，便于清洁。EPDM颗粒是防潮、抗冲击、抗静电较好的助剂。二、幼儿园EPDM现浇塑胶跑道特点:

- 1.美丽的EPDM彩色颗粒可设计成彩色图案，地垫接缝处无难处理缺陷，整体感强。
- 2.EPDM由三元乙丙制成，色彩丰富，抗紫外线，颜色稳定，即使在烈日下也不会褪色。

3. 幼儿园EPDM塑胶跑道整体施工，无接缝，美观。三、全塑型塑胶跑道底部。

将塑胶跑道底料、催干剂单独装入搅拌机搅拌均匀(催干剂的用量为塑胶跑道底料的0.5%，不需要添加稀释剂)后倒到施工区域进行刮涂，刮涂厚度为3.33毫米，厚度为10毫米。四、全塑型塑胶跑道喷面。泰安复合型塑胶跑道维修翻新PET光降解机制由得知PET受到自由基攻击之后，酯基部份会产生自由基，此自由基与空气中氧分子作用，形成自由基，自由基会与高分子发生氢抽取反应，在主链上产生羧酸基，羧酸基会吸收光/热，造成酯基部份断键，产生羧酸等衍生物。为了降低紫外光对于PET的破坏，且需维持透明材的特性，一般会使用光稳定剂来改善耐候，其中光稳定剂包括紫外光吸收剂(UV absorber, UV : )和受阻胺光稳定剂(Hindered-amine Light Stabilizers, H : LS)，紫外光吸收剂可吸收紫外光转换成热能散发掉。

塑胶跑道面漆和表面材料为1:2-3mm的EPDM颗粒，将塑胶跑道面漆、EPDM颗粒、催干剂单独装入搅拌机搅拌均匀(塑胶跑道面漆与EPDM颗粒的比例为1.2:1，每平方塑胶跑道面漆稀释剂的用量为0.12kg，催干剂的用量为塑胶跑道面漆0.5%)，然后倒入喷涂机喷涂，喷涂两次，分别喷涂，初次喷涂后检查整个场地的效果，再喷涂不均匀的地方，厚度为3mm。

[泰安透水混凝土施工](#)