

# SN-DEFOAMER 1360 水性涂料用抑泡剂

产品名称	SN-DEFOAMER 1360 水性涂料用抑泡剂
公司名称	四川瑞凯邦化工材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	成都市新都区木兰镇木兰街299号中塑.成都国际贸易中心8-1-3-17（注册地址）
联系电话	028-62322077 19980701853

## 产品详情

SN-DEFOAMER 1360

水性涂料用抑泡剂

SN-DEFOAMER 1360 是以矿物油为主要成分的石蜡类水性涂料用抑泡剂。具有优良的抑泡性、适合对涂装要求高的建筑内外墙用涂料，特别是内墙平光、半光涂料等。

一般特性（非规格值）

外观：淡黄色混浊液体

比重：0.875(25 )

粘度（mPas）：680(25 )

溶解性：不分散于水

离子性：非离子

引火点（ ）：174

特长

SN-DEFOAMER 1360 因为不含硅类物质所以不易发生缩孔问题，能够得到美观的涂膜。

SN-DEFOAMER 1360 初期抑泡性优良。

SN-DEFOAMER 1360 即使在辊涂的涂布条件下也发挥优良的抑泡效果。

SN-DEFOAMER 1360 不影响调色性等。

用途

平光涂料

高PVC乳胶漆

半光涂料

使用方法

SN-DEFOAMER 1360 建议添加量为涂料质量的0.1-1.0质量%。

SN-DEFOAMER 1360 建议先添加一半至颜料中研磨，然后再将剩余的量在调漆过程中添加。

包装 罐装 15KG