

AUTOFLAME MM80004火焰探测器MM60004传感器

产品名称	AUTOFLAME MM80004火焰探测器MM60004传感器
公司名称	上海益斯特自控设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	名称:火焰探测器 型号1:MM80004 型号2:MM60004
公司地址	上海市青浦区外青松公路7888号15幢1层（注册地址）
联系电话	17602113439

产品详情

AUTOFLAME MM80004火焰探测器MM60004传感器

MM80004侧视紫外线检测器，标准灵敏度，具有紧凑的设计，较高的IP级别和自带接线。这款紫外线检测器的特点是:新的紧凑管设计，便于安装。外壳是一块铝由CNC加工而成，内部组件包括PCB和UV传感器。石英火焰观察镜片装入重型、耐高温工业密封圈。燃烧器火焰探测器AUTOFLAME电眼MM80004密封圈和镜片压入外壳，上海益斯特确保晶片和外壳之间的完整密封。镜片耐高温并隔离外部成分，如：油，水，水分，灰尘等进入UV火检。密封设计的特点是一个主要密封唇和一个防尘唇的双唇密封装置，它是由工业橡胶(丁腈橡胶-NBR)与金属外壳(碳钢)，赋予刚性和强度所需的密封。1.5米固定接线，预先布线为标准，高质量的2芯屏蔽电缆通过PG11密封压盖连接到UV火检，提供优越的防水，防潮和防尘保护。

型号：MM60004火焰检测技术：UV 紫外线镜片角度：90.00° - Side view（侧视图）灵敏度水平：上海益斯特 标准自检：无火焰检测距离：500毫米（20英寸）操作温度：0-60IP等级：54NEMA等级：3外壳材料：铝电缆格兰头：PG11到半英寸管道适配器功率消耗：0.5W – 控制模块驱动支架：任何方向，UV镜片必须直接对准火焰尺寸（长度*直径）：165.7 x 57毫米（6.52英寸 x 2.24英寸）兼容产品：Mk8 MM, Mini Mk8 MM, Mk7 MM, Mk6 MM