全自动多功能覆膜机 立式覆膜机

产品名称	全自动多功能覆膜机 立式覆膜机
公司名称	沈阳科印包装机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:KYEK-102DR-K 覆膜速度:60（米/分钟）
公司地址	暂无
联系电话	86 024 24863068 18904016888

产品详情

型号	KYEK-102DR-K	覆膜宽度	1200mm×1020mm（mm）
覆膜速度	60（米/分钟）	适用纸张	100-500g/m2
机重	9.8（t）	外型尺寸	1370*300*310（mm）
品牌	文承	类型	自动覆膜机

功能说明针对水性胶水所设计之机型,先于胶膜上涂佈水性胶水后经过热水轮的上方进行烘干,在采取热水轮的下方,利用加热及加压方式将已上胶薄膜贴合于纸张表面,大型的热水轮直径800m采热水循环系统,加热快控温稳定正确.此机型切纸机设有针对bopp薄膜设计的圆盘式切刀及拉断轮系统,也有针对pet/pvc薄膜所设计的链刀式切刀系统。适用于各种不同的薄膜,分切后可自动收纸.专为环保概念设计之水性胶水薄膜贴合机,可减少二甲苯及废气的排放，其性能质量优,飞达为原装台湾进口80g-600g.纸张送纸顺畅,拉规定位系统原装台湾进口,且纸张叠位采用伺服马达、电脑设定纸张叠位其精准稳定性好，采用静电热压粉及毛刷配合，可去除95%之粉尘。干燥箱为新型热能回收系统，具有折装保养便捷人性化结构，具备喷射热吹风及热能回收循环利用功能，从而减少热量排放浪费和降低用电量达到节能，开机时总用电量与正常生产用电量可节约50kw/时左右，深受先进国家用户喜爱标准配备自动送纸机涂胶座&干燥箱&贴合本机圆盘式及链刀式切纸机自动收纸机(可选购)热水加热系统选购配备单座去粉机双座去粉机空压机静电处理装置机型材料主要马达：原装德国西门子钢 轮：台湾进口胶 轮：台湾进口皮 带：瑞士哈伯西变 频器：日本富士（fuji）光电开关：日本omron温控系统：日本富士（fuji）纸张搭位系统：意大利lika司服马达控制电子零件：均为ce认证进口材料真 空 泵：日本orion（覆膜机）德国贝克（上光机）

型号	kyek-102-k			kyek-102d	
	s	m	l	s	m
规格	910mm×1020mm	1200mm×1020mm	1450mm×1020mm	910mm×1020mm	1200mm×1020mm
速度	20-60m/min			20-60m/min	
适用纸张磅数	100-500g/m2			100-500g/m2	

最大使用尺寸	910mm×1020mm	1200mm×1020mm	1450mm×1020mm	910mm×1020mm	1200mm×1020mm
最小使用尺寸	300mm×300mm	300mm×300mm	300mm×300mm	300mm×300mm	300mm×300mm
总用电量	58kw	58kw	60kw	65kw	65kw
机械体积	10.7m×3.0m×3.1m	11.9m×3.0m×3.1m	13.1m×3.0m×3.1m	12.5m×3.0m×3.1m	13.7m×3.0m×3m
机械重量	8500kgs	8800kgs	9100kgs	9500kgs	9800kgs