

# TX1100系列全自动模切压痕机

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | TX1100系列全自动模切压痕机   |
| 公司名称 | 沈阳科印包装机械有限公司   |
| 价格   | .00/个  |
| 规格参数 | 型号:TX1100系列<br>最大模切压力:300T ( N/Cm <sup>2</sup> )<br>最大输纸尺寸:1100 × 780 ( mm ) |
| 公司地址 | 暂无   |
| 联系电话 | 86 024 24863068 18904016888  |

## 产品详情

|        |                               |         |                            |
|--------|-------------------------------|---------|----------------------------|
| 型号     | TX1100系列                      | 最大模切压力  | 300T ( N/Cm <sup>2</sup> ) |
| 最大输纸尺寸 | 1100 × 780 ( mm )             | 外形尺寸    | L7650 × W3900 × H2150m     |
| 适用纸张材料 | 白板纸克重 120-2000g/m2<br>瓦楞纸厚度 6 | 最高模切速度  | 6500S/H ( 次/小时 )           |
| 最小输纸尺寸 | 400 × 370 ( mm )              | 模切尺寸    | 1095 × 770                 |
| 使用环境   | 18KW                          | 重量      | 17.5T ( kg )               |
| 品牌     | 科印                            | 包装      | 箱                          |
| 压印形式   | 平压平模切机                        | 根据自动化程度 | 自动                         |

特点说明：tx - 100型全自动平压平模切压痕机是根据国内外广大用户使用要求，采用国际先进技术推出的高效。采用当今最先进的三维造型设计软件开发研制而成。完美的设计要求，确保所有的设备拥有高度的稳定性，降至最低，设备可用率增至最大。经特殊设计的平台保证了在不同的压力下上下平台的吻合，纸张顺畅的输送品能满足客户严格的要求。关键零部件全部采用国际知名品牌，主要零部件全部采用精密机床加工，使本机达功能、高度安全以及人性化的操作界面。

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>电气控制：整机采用日本富士plc程序控制，各种电气元件，检测开关均采用日本、法国、德国、台湾等公司产品。</p>              | <p>人机界面：本面采用进口10.4寸高分辨率人机界面进行人机交流，可对机器的运行状态进行实时动态监测显示，使机器调整和故障排除方便快捷，安全可靠。</p>               | <p>变频器：采用日本fujif品器噪音低，反应速度高转更加稳定。</p>                       |
|  |  |   |
| <p>输纸部 进口输纸皮带配以高耐模压纸胶轮、毛轮，可方便调节胶轮和毛轮的压力，从而保证纸张平稳输送到前规定位部位，减少工作中停机次数。</p> | <p>收纸部：专业化的设计，突显了工作效率。</p>   | <p>飞达头：采用欧洲技术楞纸两用飞达头。吸头形状况不停机调整和种纸更稳定。有简便的调使用控制功能。厚薄兼稳。</p> |
|  |  |   |
| <p>气动离合器：意大利气动离合器，德国festo气动元件。扭矩大，运动准确可靠。</p>                            | <p>主驱动：蜗轮材料选用优质耐磨合金铜，由精密机床加工，高级技师精细刮削而成，磨损极小，精度高。曲轴用铬钢高频淬火处理，使用寿命长。摆轩由球墨铸铁铸造而成，强度高，耐磨耐用。</p> | <p>模压部：模切底板和刀、回转装置的设计，便捷方便。气动锁版装置牢固、更准确、更省时</p>             |
|  |  |   |

蜗杆：材料选用德国高品质合金结构钢，台湾精密机床加工，经特殊热处理工艺制造。精确度高，使用寿命长、磨损小。

蜗轮：采用台湾精铸合金青铜，具有良好的胶合能力。精密加工后由高级技师精细刮削高、无噪音、磨损小。

|        |                          |        |
|--------|--------------------------|--------|
| 最大输约尺寸 | 1100 × 780               | 模切工作精度 |
| 最小输纸尺寸 | 400 × 370                | 最小叼牙尺寸 |
| 最大模切尺寸 | 1095 × 770               | 最高机器速度 |
| 纸张适合范围 |                          | 最高模切速度 |
| 白板纸克重  | 120-2000g/m <sup>2</sup> | 最大模切压力 |
| 瓦楞纸厚度  | 6                        | 额定功率   |
| 输纸堆高度  | 1500mm                   | 外形尺寸   |
| 收纸高度   | 1220mm                   | 整机重量   |