

RGF32/32/8热灌装三合一

产品名称	RGF32/32/8热灌装三合一
公司名称	张家港市三兴宏达机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宏达 型号:RGF32/32/8 功率:5 (kw)
公司地址	锦丰镇三兴耕余村
联系电话	0512-58570606 13506221068

产品详情

品牌	宏达	型号	RGF32/32/8
功率	5 (kw)	种类	饮料灌装机
灌装头数	32	灌装量	0.35-1.5L (ml)
适用瓶高	325 (mm)	外形尺寸	2600 × 3500 × 2200 (mm)
适用瓶径	32 (mm)	生产能力	15000BP/H
灌装精度	5 (%)		

瓶子由瓶子输送系统通过拨瓶星轮传送至三合一灌装机。冲瓶机回转盘上装有瓶夹，瓶夹夹住瓶口沿一导轨翻转180°，使瓶口向下。在冲瓶机特定区域，喷嘴喷出冲瓶消毒液或水，对瓶子内壁进行冲洗。瓶子经冲洗、沥干后在瓶夹夹持下沿导轨再翻转180°，使瓶口向上。洗净后的瓶子通过拨瓶星轮由冲瓶机导出并传送至灌装机。进入灌装机的瓶子由瓶颈托板卡住瓶口保持。灌装阀通过阀升降机构在凸轮作用下实现下降与上升。灌装采用压力灌装方式。灌装阀下降接触瓶口后打开完成灌装过程，灌装结束后灌装阀上升离开瓶口，瓶子通过卡瓶颈过渡拨轮进入旋盖机。旋盖机上的止旋刀卡住瓶颈部位，保持瓶子直立并防止旋转。旋盖头在旋盖机上保持公转并自转，在凸轮作用下实现抓盖、套盖、旋盖、脱盖动作，完成整个封盖过程。成品瓶通过出瓶拨轮从旋盖机传送到出瓶输送链上，由输送链送出三合一瓶装机。整机设备采用封窗封闭，封窗高度高于设备最高点，进、出瓶处留有适当的通道，封窗底部留有排风槽。