

# 户外防爆照明 (动力)配电柜

产品名称	户外防爆照明 (动力)配电柜
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1230.00/套
规格参数	加工定制:是 材质:钢板焊接 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村 (注册地址)
联系电话	18367862323

## 产品详情

使用范围1、1区、2区危险场所或20区、21区、22区危险场所;2、IIA、IIB、IIC.爆炸性气体环境或可燃性粉尘环境;3、户内、户外(IP65\_ IP66");4、温度组别:T1-T4/T5/T6;产品特点1、壳体采用度铝合金一次性压铸成型，表面经高速抛丸清理后高压静电喷塑，外壳结构紧凑合理，强度好，防爆性能优良，表面塑粉附着力强，具有良好的防腐性能.外表整洁.美观大方;2、有多种规格的插座便于检修用电源;3带总开关时，具有过载、短路等保护功能;4、也可加装漏电保护功能，当漏电电流达到或超过规定值时，能白动跳闸，切断线路，确保设备及人身安全;5、防爆插接装置可带挂锁，即不用时可用挂锁锁好，有效防止他人误操作，从而提高安全性;6、电缆布线

户外防爆照明 (动力)配电柜特点1 . 本产品外壳采用铝合金压铸或钢板焊接成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观，防爆插座可选用防爆插销或无火花防爆插销；2 . 本产品为复合型防爆结构（钢板焊接为隔爆型结构），开关箱采用隔爆型结构，防爆插销过线箱及接线箱采用增安型结构；3 . 采用模块化设计，各种回路可以自由组合；4 . 内装防爆插销与高分断小型断路器或塑壳式断路器，通过操作防爆客体外的手柄而实现分合；5 . 防爆插销全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好，具有连锁机构断电拔插功能；6 . 具有过载、短路、缺相等保护功能，也可根据用户要求增加漏电保护功能；7 . 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；8 . 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；9 . 可根据用户要求特殊定制；