

NTC温度传感器-MFE水滴式传感器系列 接受各类非标定制

产品名称	NTC温度传感器-MFE水滴式传感器系列 接受各类非标定制
公司名称	安徽拓吉泰新型陶瓷科技有限公司
价格	1.00/条
规格参数	绝缘性:高 防水性:高 类型:NTC
公司地址	安徽省合肥市经济技术开发区云二路176号中国 声谷经开信创产业园TC栋2层201
联系电话	0551-65563329 19355186968

产品详情

特点：

采用双层密封结构，具有良好的绝缘性能和防水性能，具有优良的抗机械碰撞、抗弯折能力；

结构简单，可根据使用的安装条件封装，便于用户安装；

线体材质、尺寸均可按不同使用环境定制。

应用：

家用空调、汽车空调；

冰箱、冷柜、热水器、饮水机、暖风机、洗碗机、消毒柜、洗衣机、烘干机等家用电器；

中低温干燥箱、恒温箱等工业温控场所；

电气柜、电力线缆的温度监控；

项目Item	代号Cod	测试条件Test condition	性能范围Performance range	单位Unit
标称阻值 (Rated resistance)	R25	+25 ± 0.05 PT .1mw	0.05 ~ 5000 (± 0.5% ~ ± 5%)	k
材料常数 (B value)	B25/50	+25 ± 0.05 , +5	2500 ~ 5000	K

		0 ±0.05	PT	0.1	(±0.5% ~ ±3%)	
					mw	
响应时间 (Response time)			溶液中	In Liquids	5	S
耗散系数 (Dissipation factor)			静止空气中	In still air	0.8	mW/
耐电压	/		水中 (硅胶、PTFE 材质线材空气中测试)		1800VAC , 3	s
使用温度范围 (Operating Temp. Range)	OTR		静止空气中	In still air	-40 ~ +125	

定制：线材、结构、尺寸及阻值、B值参数均可按客户要求定制，请咨询我们。