

NTC温度传感器-MFP/MFT/MFL管壳封装式传感器系列

接受各类非标定制

产品名称	NTC温度传感器- MFP/MFT/MFL管壳封装式传感器系列 接受各类非标定制
公司名称	安徽拓吉泰新型陶瓷科技有限公司
价格	1.00/条
规格参数	种类:NTC 抗震动性:佳 结构:标准
公司地址	安徽省合肥市经济技术开发区云二路176号中国 声谷经开信创产业园TC栋2层201
联系电话	0551-65563329 19355186968

产品详情

特点：

管壳封装结构标准，方便装配，且管壳样式多样可根据实际安装环境定制；

管壳封装，产品坚固耐用，抗震动性能佳；

管壳封装可配合压接，超声波密封等，具有更佳的防水性能。

应用：

产品广泛应用于新能源汽车，新能源电池组等测温控温场所；

冰箱、空调、净化器等控温、测温；

工业、农业等测温、控温系统；

电热水器、养生壶等小家电。

项目Item	代号Code	测试条件Test condition	性能范围Performance range	单位Unit
标称阻值 (Rated resistance)	R25	+25 ± 0.05 PT mw	0.10.5 ~ 5000	nit k

材料常数 (B value)	B25/50	+25 ±0.05 , +50 ±0.05 PT	0.1mw	(±0.5% ~ ±5%) 2500 ~ 5000	K
响应时间 (Response time)		溶液中 In Liquids		(±0.5% ~ ±3%) 5 ~ 25	S
耗散系数 (Dissipation factor)		静止空气中 In still air		1.0	mW/
耐电压	/	水中 (硅胶、PTFE材质线材空气中测试)		1800VAC , 3 (特殊封装可 3500VAC , 3)	s
使用温度范围 (Operating Temp. Range)		静止空气中 In still air		-40 ~ +125	

定制：线材、结构、尺寸及阻值、B值参数均可按客户要求定制，请咨询我们。