

# 高原15KW柴油发电机高速移动

产品名称	高原15KW柴油发电机高速移动
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	35800.00/台
规格参数	型号:TO18000ET 电压:220/380V 尺寸:1250*650*760
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

## 产品详情

高原15KW柴油发电机高速移动

标准配置电子调速,数字显示,低噪音,箱柜式

\*低噪声,低耗油(采用双向节油开关自动控制油耗)。

\*.箱燃油可连续运行15个小时.技术咨询：

\*逆变器技术保证高品质的电源.延长设备使用寿命

\*独特的水冷结构获得.高灵敏度保护开关,不会因为.载损坏发电机。

天然气发电机组

启动性能好：采用.比例式混合器,.次启动成功率可达到100%。加装ATS系统后,可满足应急机组的性能要求。

型号 TO18000ET

发电机参数

1. 额定功率：15KW

2. 备用功率：16KW

3. 额定频率：50HZ
4. 额定电压：220/380V
5. 结构类型：静音款
6. 功率因素：0.8/1
7. 相 数： 单/三相
8. 直流输出：12-8.3 (V-A)
9. 发动机参数
10. 绝缘等级：F
11. 启动方式：电启动
12. 燃油型号：0#或-10#柴油
13. 调速方式：机械调速
14. 冷却方式：空气冷却
15. 额定转速：3000r/min
16. 缸体结构：双缸、四冲程
17. 燃烧系统：直喷式
18. 发动机型号 TO2V92
19. 耗油量： 205g/kw.h
20. 油箱容积：32L
21. 机油容积：2.2L
22. 整机参数
23. 工作时间：8-12H
24. 噪音 (db) 7M 68-75
25. 燃油表： 有
26. 电压表： 有
27. 输出指示灯：有
28. 机器重量：295kg

29. 外形尺寸：1250\*650\*760mm

### 如何节油控油

\* 柴油发电机组燃油净化：柴油中含有多种矿物质和杂质，若不沉淀过滤净化，会影响柱塞和喷油头工作，造成供油不均匀，油料雾化不良等现象，使小型柴油发电机组功率下降，油耗增加。因此，建议先将柴油静置段时间，让杂质沉淀，加油时将漏斗加滤网过滤下。再是定期清洗或更换过滤器，达到净化目的。

\* 积炭。小型柴油发电机组在工作中，有聚合物附着在气门、气门座、喷油嘴和活塞顶部。这些积炭会增加油耗，应及时。

\* 不要负荷作业。小型柴油发电机组负荷作业时会冒黑烟，这是没有充分燃烧的燃油排放。只要小型柴油发电机常冒黑烟，会油耗，还会缩短零部件的使用寿命。