

# 佳木斯向阳游乐场塑胶地面,小区环形跑道材料,新国标标准

产品名称	佳木斯向阳游乐场塑胶地面,小区环形跑道材料,新国标标准
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	颗粒大小:1-3 颗粒颜色:绿色 红色 发货周期:2天
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

## 产品详情

而且世界田径协会结合会《田径场所设备规范手册》(也判定R=36.50米的400米的场所为规范场所,其上的跑道为规范塑胶跑道漂亮的EPDM彩色颗粒,可设计成五彩缤纷的图案且地垫接缝处没有难以处理的,整体感强。EPDM采用三元乙丙制成,色彩丰富,抗紫外光,色泽稳定,即使在烈日曝晒下,亦不会褪色。整体施工,无接缝,美观。有良好的减震性能,安全、舒适。通过测试表明能提高运动速度,对运动员的关节有很好的减震保护作用。无味、无毒、环保产品,加入防霉原料,不滋生苔癣。不易燃,稳固耐用,抗老化,不易滋生微生物。不同厚度的弹性黑色基础层,可适应各类运动场所要求的相对平衡下的安全标准,并提高运动的趣味性和多功能性。具有快疏水效能,一年四季保持面层干爽。维护简单,无需别维护。用清水和普通清洁剂即可除去污垢,焕然一新

幼儿园地垫施工工艺:施工分类 有两种施工工艺,机械摊铺和手工铺装。表面预处理 在符合要求的基础上,要先用丁酯清洁表面,不能存在任何脏物、尘土、水(包括水印)、油渍等。清洁后在基础上均匀涂抹底胶(将稀释剂:胶水按3-4:1的比例搅匀),增强其与地面的粘接能力,避免产生不可挽回的后果。施工前必须做小样试验注意以下问题

材料的使用情况,如料比、材料固化时间是否正常。游乐场塑胶地面

24小时后观察是否有不固现象以及粘接性、强度等性能是否达到要求。工前的准备工作(手工)

材料、工具设备(拍板、碾子、皂水、车、耙、搅拌机等)、辅料及催化剂准备。施工人员要求(手工)

标场跑道施工人员少不得少于六人:备料两人、运料两名、摊铺两名。施工(手工):将料按比例混匀后,倒入场地内摊铺,用加热(喷灯加热)或沾皂水后的拍板拍实,拍平接缝,保持整体平整。场地厚度要求一般分两次施工,以13mm为例:一般底层8mmePDM橡胶颗粒和面层5mmEPDM颗粒。

施工注意事项(手工) 施工温度15-35 ,温度过高或过低,影响施工。使用的摊铺工具(俗称镬刀或推刀)。混料搅拌要充分均匀。游乐场塑胶地面 每一批料都要衔接好,否则衔接不好会有接缝。修边时要整齐。要严格按照比例进行配料。视颗粒情况而定,好的用胶水少,差的用胶水多;大的用量少,小的用量多。底层epdm橡胶颗粒:胶水=6-8:1;面层EPDM颗粒:胶水=5-6:1,催化剂一般不需要加,如环境温度低于10 时,可适当加入5-10%。场地做好后,检查清理场地留下的余物,使整个场地美观。