

主变中性点隔离开关 大连安越

产品名称	主变中性点隔离开关 大连安越
公司名称	大连新安越电力设备有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:大连安越 型号:GW8型 额定电压:630 (KV)
公司地址	辽宁省大连普兰店市太平街道虫王庙社区一组99号
联系电话	86-041186732638

产品详情

品牌	大连安越	型号	GW8型
额定电压	630 (KV)	额定短时耐受电流	32 (KA)
额定短时持续时间	32 (S)	额定峰值耐受电流	32 (KA)
额定短时关合电流	110 (KA)	极间中心距	50 (mm)
工频耐受电压	50 (KV)	雷电冲击耐压	50
产品认证	ISO9001	适用范围	供有电压无负荷时分合电路之用

订货须知

订购bzfz-110/220中性点保护成套设备时应尽量提供如下资料：

1、变压器的绝缘水平和额定容量；

- 2、间隙保护电流互感器的变比、精确度和容量；
- 3、变压器中性点零序保护用电流互感器的变比、精确度和容量（注：变压器中性点的出线套管上一般装设有该互感器，如没有，按设计要求供应）；
- 4、隔离开关的额定电流和操动机构的操作方式；
- 5、氧化锌避雷器的额定电压和雷电残压；
- 6、使用环境要求（户内或户外使用、污秽等级和海拔高度等）
- 7、连接到变压器中性点的导线截面和型式由用户决定。
- 8、产品的安装方式是用

户预浇水泥杆支柱还是随产品配套供应地面以上的全套安装支架及附件。

9、产品型号、产品数量及交货期

10、上述规定之外的其它特殊要求等在订货时商议确定。

提请注意：最近发现个别不法厂商盗用我公司产品图片和型号，在网上销售假冒伪劣产品，给客户造成很大损失，所以请客户认真甄别！

产品概述：

gw8系列中性点隔离开关，是三相交流50hz户外装置。用于额定电压为40.5~126kv的电力系统中，供在无负荷情况下，分、合变压器中性点联线之用。

产品结构及工作原理：

gw8型隔离开关由底座、支柱绝缘子、导电杆、触头、接线板等组成，在支持瓷瓶和绝缘瓷瓶之间有金属支架、拐臂、操作瓷瓶。cs8-5机构通过连杆、操作瓷瓶拐臂带动闸刀作分、合闸运动。

型号	额定电压
gw8—40.5	
gw8—72.5	
gw8—126	

主要规格和技术参数：

项目	主要规格和技术参数
额定电压	kV
额定电流	a
额定动稳定电压(峰值)	
热稳定电流	ka-s
额定频率	hz

重量

爬电距离 mm