

福意联型号FYL-YS-281L恒温箱280L(0-100)

产品名称	福意联型号FYL-YS-281L恒温箱280L(0-100)
公司名称	北京福意联
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

福意联型号 FYL-YS-281L 恒温箱 280L (0~100)

福意联型号 FYL-YS-281L 恒温箱 280L (0~100)

- 1、产品形式：立式
- 2、冷却/加热方式：风冷+发热丝
- 3、制冷剂：无氟制冷剂
- 4、噪 音： 46dB(a)
- 5、功 率： 160W
- 6、电 源：AC220V , 50Hz
- 7、温度范围： 0-100
- 8、外形尺寸：（宽×深×高）：595×565×1440mm
- 9、有效容积： 280L
- 10、重 量： 99kg
- 11、温度显示：LCD数字式
- 12、外门锁扣：有
- 13、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。
- 14、箱门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 15、门与箱体密闭处采用上等材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保*工作室的密封性。
- 16、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 17、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定*需温度，数

字式显示，读数*为方便，控温精度高。

18、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保*安全运行防止发生意外

19、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度**度高。

20、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

21、此产品可做嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

22、箱体外壳均采用上等A3钢板,外壳表面进行喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。

23、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管。

24、机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。