

稳压器，单、三相全自动补偿式电力稳压器

产品名称	稳压器，单、三相全自动补偿式电力稳压器
公司名称	上海美田电器有限公司
价格	3300.00/台
规格参数	品牌:美田 类型:开关式直流稳压器 型号:SBW
公司地址	上海市奉贤区柘林镇东海村九组
联系电话	13524883377

产品详情

品牌	美田	类型	开关式直流稳压器
型号	SBW	输入电压	单相220V ± 20%或220V ± 30%(订货时需说明) 三相(三相四线) 380V ± 20%或380V ± 30%(订货时需说明) (V)
输出功率	100KVA (W)	输出电压	单相220V 三相(三相四线) 线电压380V或相电压220V (V)
工作效率	95 (%)	输出电压精度	1 (%)
电压调整率	1 (%)	产品认证	CE

概述(dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)

sbw、dbw系列单、三相全自动补偿式电力稳压器，是我公司引进吸收西欧先进技术的稳压器，同时结合我国国情而设计的稳压器。当外界的供电网络电压波动或负载变化而造成电压波动时，本稳压器(稳压电源)能自动保持输出电压(稳压电源)产品与其它型式稳压器相比具有容量大、效率高、无波开畸变、电压调节平衡等优点，本稳压器负载广泛，能随瞬时超载，本稳压器(稳压电源)可长期连续工作，手动/自动随意切换，本稳压器(稳压电源)设有过流、相序保护及机械故障自动保护，而且本稳压器(稳压电源)体积小、重量轻、使用安装方便、运行可靠等优点。使用场合(dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)

本稳压器(稳压电源)广泛应用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、科研文化等领域的大型机电设备、金属加工机械、水线、建筑工程设备、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及家用电器、照明等需要稳压的场所。本稳压器应在室内使用。本稳压器(稳压电源)正常使用条件为：环境温度：-15 ~40 海拔高度：<1000m 相对湿度：≤90% 无严重影响稳压器绝缘的气体，蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。安装场所无严重电磁干扰。主要技术参数(dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)

输入电压：单相220v ± 20%或220v ± 30%(订货时需说明) 三相(三相四线) 380v ± 20%或380v ± 30%(订货时需说明)

输出电压：单相220v 三相（三相四线）线电压380v或相电压220v 输出电压精度：（2-5%）可调 频率：
 效率：95%（功率等级50kva以上） 响应时间：1.5s（当外界电压变化10%） 波形失真：无附加波形失真
 保护功能：具有过压、过流、缺相、相序保护（单相及三相150kva以下无缺相及相序保护）及机械故障
 市电功能：三相产品市电、稳压方便切换（单相无此功能） 启动方式：上电自动启动或人工启动可选择
 工作方式：可长期、连续无人值守工作 绝缘电阻：2m 电气强度：工频正弦电压2000v历时1分钟无击穿
 型号规格(dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)

相数	型号规格(kva)	额定容量(kva)	输出最大电流(a)	外形尺寸深×宽×高(mm)	柜数	重量
单相	dbw-10	10	45	500×650×1320	单柜	270
	dbw-15	15	68	500×650×1320		275
	dbw-20	20	91	500×650×1320		283
	dbw-25	25	114	500×650×1320		300
	dbw-30	30	136	500×650×1320		310
	dbw-40	40	182	500×700×1500		330
	dbw-50	50	227	620×800×1500		360
	dbw-60	60	273	620×800×1500		365
	dbw-80	80	364	680×920×1620		480
	dbw-100	100	455	680×920×1620		490
	dbw-120	120	545	680×920×1620		496
	dbw-150	150	682	680×920×1750		530
	dbw-180	180	818	680×920×1750		540
	dbw-200	200	909	680×920×1750		550
	三相	sbw-20	20	30		600×720×1240
sbw-30		30	45	600×720×1240	300	
sbw-50		50	76	600×720×1240	315	
sbw-60		60	91	600×720×1240	320	
sbw-80		80	121	650×820×1340	460	
sbw-100		100	152	650×820×1340	480	
sbw-120		120	182	650×820×1340	482	
sbw-150		150	227	900×770×1600	650	
sbw-180		180	273	900×770×1600	673	
sbw-200		200	303	900×770×1600	680	
sbw-225		225	341	1000×820×1690	810	
sbw-250		250	379	1000×820×1690	830	

	sbw-300	300	455	900 × 1100 × 1860		104
	sbw-320	320	485	900 × 1100 × 1860		105
	sbw-350	350	530	900 × 1100 × 1860		108
	sbw-400	400	606	900 × 1100 × 1860		110
	sbw-450	450	681	900 × 1100 × 1860		111
相数	型号规格(kva)	额定容量(kva)	输出最大电流(a)	外形尺寸深 × 宽 × 高(mm)	柜数	重量
三相	sbw-500	500	758	900 × 900 × 1860	双柜	150
	sbw-600	600	909	900 × 900 × 1860		160
	sbw-800	800	1212	1000 × 800 × 1860	三柜	267
	sbw-1000	1000	1515	1000 × 800 × 1860		315
	sbw-1200	1200	1818	900 × 900 × 1860	四柜	365
	sbw-1400	1400	2121	1000 × 1100 × 1860		420
	sbw-1600	1600	2424	1000 × 1100 × 1860		470
	sbw-1800	1800	2727	1000 × 1200 × 1860		520
	sbw-2000	2000	3030	1000 × 1200 × 1860		580
	sbw-3000	3000	4545	1200 × 1400 × 1860		720
	sbw-j-20	20	30	570 × 700 × 1210	单柜	289
	sbw-j-30	30	45	570 × 700 × 1210		300
	sbw-j-50	50	76	570 × 700 × 1210		315
	sbw-j-60	60	91	570 × 700 × 1210		320
	sbw-j-80	80	121	620 × 800 × 1370		460
	sbw-j-100	100	152	620 × 800 × 1370		480
	sbw-j-120	120	182	620 × 800 × 1370		482
sbw-j-150	150	227	680 × 920 × 1620	650		
sbw-j-180	180	273	680 × 920 × 1620	673		

sbw-j-200	200	303	680 × 920 × 1620	680
sbw-j-225	225	341	800 × 1000 × 1750	810
sbw-j-250	250	379	800 × 1000 × 1750	830
sbw-dt-20	20	30	950 × 500 × 1020	220
sbw-dt-30	30	45	950 × 500 × 1020	230
sbw-dt-50	50	76	950 × 500 × 1020	240
sbw-dt-20	20	30	950 × 500 × 1020	220
sbw-dt-30	30	45	950 × 500 × 1020	230
sbw-dt-50	50	76	900 × 1100 × 1860	240