

JBK3 BK JMB 变压器

产品名称	JBK3 BK JMB 变压器
公司名称	上海美田电器有限公司
价格	288.00/台
规格参数	应用范围:电源 品牌:进口 型号:JBK3jbk5
公司地址	上海市奉贤区柘林镇东海村九组
联系电话	13524883377

产品详情

应用范围
型号
电源相数
冷却形式
绕组数目
冷却方式
电压比
额定功率

电源
JBK3 jbk5
单相
干式
双绕组
自然冷式
380/220 (V)
50/60 (Hz)

品牌
频率特性
铁心形状
铁心结构
防潮方式
外形结构
效率()

进口
低频
E型
心式
开放式
立式
160 (KVA)

产品图片

我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术专业生产160va到600kva之间,sg系列三相干式变压器,是我公司参照西门子公司同类产品最新研制开发数控系统用变压器,尤其160va-16kva之间的三相干式变压器,它们的外形和安装尺寸已经标准化,与西门子4ap系列通用,产品符合vde0550、iec439、jb5555、gb 226等国际、国家标准。sg系列三相干式变压器广泛适用于交流50~60hz,输入、输出电压不超过500v的各种三相供电场合。产品的各种输入、输出的电压高低、联接组别、调节抽头的多少及位置(一般为±5%)、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等,均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

zsg系列三相干式整流变压器供整流设备、整流后作充电、电压调节及直流电源产品规格

自定义产品参数		
自定义产品参数		自定义产品参数
自定义产品参数		自定义产品参数

产品描述

技术指标

1 输入额定电压：三相380v或单相220v 2 工作频率：50hz-60hz 3 效率： 98% 4
 温升：<85 5 波形畸变：<0.1% 6 绝缘强度：2000v, 1分钟无击穿 7
 绝缘电阻：绕阻对地绝缘电阻 三相 3.8m欧米茄；单相 2.2m欧米茄

使用条件

1 适用海拔高度： 5000m 2 环境温度：-15 ~ +40 3 相对湿度： 85% 4 安装场所应无严重影响稳压器绝缘强度的气体,蒸汽,化学性沉积,污垢,导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。 5 凡不符合上述使用条件的,应与我们协商确定。

