

现货抗静电性PPS 日本东丽 A756M 黑色 65% 玻璃矿物

产品名称	现货抗静电性PPS 日本东丽 A756M 黑色 65% 玻璃矿物
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PPS塑胶原料 型号:A756M 包装:原产原包
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

现货抗静电性PPS 日本东丽 A756M 黑色 65% 玻璃矿物

A756M????????PPS???????? PPS????? PPS????? PPS?????(EMI) PPS?Water-Assisted
PPS???? PPS???????? PPS???LG-
DOW???RTP???sabic??

日本东丽 PPS A756M-02规格用途
其它 其它 其它

日本东丽 聚苯硫醚 A756M-02技术参数

性能项目		试验条件	测试方法	测试数据
吸水率		ASTM D-570	0.02	%
成形收缩率	流动方向	东丽法	0.15	%
成形收缩率	垂重方向	东丽法	0.60	%
比重		ASTM D-792	1.84	
流动长	320 ,98MPa,1mm厚	东丽法	60	× 10
引张强度		ASTM D-638	120	MPa
弯曲强度		ASTM D-790	145	MPa
弯曲弹性体		ASTM D-790	15.7	GPa
摩擦系数	对钢	ASTM D-1894	0.25	
硬度		ASTM D-785	122	洛氏
限界PV值		东丽法	815	kJ/m
断裂强度		ASTM D-732	75	
摩耗		ASTM D-1044	70	mg/1000回

热变形温度	1.82MPa	ASTM D-648	>260	
冲击强度	缺口23	ASTM D-256	80	J/m
冲击强度	无缺口23	ASTM D-256	15	kJ/m
拉伸强度		ASTM D-638	1.0	%
体积固有抵抗		ASTM D-257	10	.m
融点		DSC	278	
燃烧性		UL-94	V-0	
线膨胀系数	流动方向	ASTM D-696	2.4	× 10
线膨胀系数	垂重方向	ASTM D-696	2.9	× 10

关于日本东丽 PPS A756M-02价格

- 1.有关“日本东丽 PPS A756M-02”塑料原料物性表及价格以出厂实时数据为准.2.如需获取“日本东丽 PPS A756M-02”树脂当天含税或未税价格以及更多价格行情请咨询我们客服.

抗静电性PPS，日本东丽 A756M，黑色 PPS，65% 玻璃矿物