

# 日本变压器-440V/220V变压器

产品名称	日本变压器-440V/220V变压器
公司名称	上海美田电器有限公司
价格	13880.00/个
规格参数	应用范围:控制 品牌:MEITIAN 型号:SGDGJBK5
公司地址	上海市奉贤区柘林镇东海村九组
联系电话	13524883377

## 产品详情

应用范围	控制	品牌	MEITIAN
型号	SG DG JBK5	频率特性	低频
电源相数	三相	铁心形状	E型
冷却形式	干式	铁心结构	壳式
绕组数目	双绕组	防潮方式	密封式
冷却方式	风冷式	外形结构	立式
电压比	440/220 ( V )	效率( )	50 ( KVA )
额定功率	60 ( Hz )		

## 产品图片

我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术专业生产160va到600kva之间,sg系列三相干式变压器,是我公司参照西门子公司同类产品最新研制开发数控系统用变压器,尤其160va-16kva之间的三相干式变压器,它们的外形和安装尺寸已经标准化,与西门子4ap系列通用,产品符合vde0550、iec439、jb5555、gb 226等国际、国家标准。sg系列三相干式变压器广泛适用于交流50~60hz,输入、输出电压不超过500v的各种三相供电场合。产品的各种输入、输出的电压高低、联接组别、调节抽头的多少及位置(一般为 $\pm 5\%$ )、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等,均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

zsg系列三相干式整流变压器供整流设备、整流后作充电、电压调节及直流电源产品规格

自定义产品参数		
自定义产品参数		自定义产品参数
自定义产品参数		自定义产品参数

## 产品描述

## 技术指标

1 输入额定电压：三相380v或单相220v 2 工作频率：50hz-60hz 3 效率：98% 4  
温升：<85 5 波形畸变：<0.1% 6 绝缘强度：2000v, 1分钟无击穿 7  
绝缘电阻：绕组对地绝缘电阻 三相 3.8m欧米茄；单相 2.2m欧米茄

## 使用条件

1 适用海拔高度：5000m 2 环境温度：-15 ~ +40 3 相对湿度：85% 4 安装场所应无严重影响稳压器绝缘强度的气体,蒸汽,化学性沉积,污垢,导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。 5 凡不符合上述使用条件的,应与我们协商确定。

