

稳压器-医用稳压器-X光专用稳压器

产品名称	稳压器-医用稳压器-X光专用稳压器
公司名称	上海美田电器有限公司
价格	8700.00/台
规格参数	应用范围:稳压/恒压 品牌:美田 型号:SBW-50KVA
公司地址	上海市奉贤区柘林镇东海村九组
联系电话	13524883377

产品详情

应用范围
型号
电源相数
冷却形式
绕组形式
冷却方式
电压比
额定功率

稳压/恒压
SBW-50KVA
三相
干式
自耦
强迫油循环
304-456 (V)
50 (KVA)

品牌
频率特性
铁心形状
铁心形式
防潮方式
外形结构
效率()

美田
低频
E型
壳式
开放式
立式
95%

产品图片

产品规

产品介绍

dbw、sbw系列单、三相全自动补偿式电力稳压器是本公司引进吸收西欧先进技术，同时结合我国国情，为稳定交流电压而设计，当外界的供电网络电压波动或负载变化而造成电压波动时，能自动保持输出电压的稳定。本系列产品与其它型式的稳压器相比，具有容量大、效率高、无波形畸变、电压调节平稳等优点，适用负载广泛，能承受瞬时超载，可长期连续工作，手动/自动切换，设有过压保护、缺相、相序保护及机械故障自动保护，以及体积小，重量轻，使用安装方便，运行可靠等优点。

使用场合

广泛用于邮电，商场，电梯，医院，学校，印刷，证券等所有需要电压正常的场合及大，中型工矿企业车间，部分供电及重要设备和单机配套。

产品描述

产品性能

输入电压	单相220v ± 20%或220v ± 30%(订货时需说明) 三相四线制相电压220 ± 20%线电压380v ± 20%	环境温度 绝缘电阻 电气强度	-10 — +40 2m 工频正弦电压2000v历时1分钟无击穿及闪络现象
输出电压	或相电压220v ± 30%线电压380v ± 30%订货时需说明 单相220v三相相电压220v线电压380v	过载能力	二倍的额定电流，维持1分钟
输出精度	2-5%(可调)频率:50hz/60hz	波形失真	无附加波形失真
效率	95%(功率等级50kva以上)	保护功能	具有过压，过流，缺相，相序保护（单相无缺相及相序保护）及机械故障保护
		响应速度	1.5s(当外界电压变化10%)

