

洛奇LUOKI蓄电池型号稳压参数储能供货商

产品名称	洛奇LUOKI蓄电池型号稳压参数储能供货商
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	阀控式蓄电池:直流屏电池，稳压电源 12v，2V:铅酸胶体蓄电池
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

洛奇蓄电池的性能优点：* 高可靠的工业保障 从内至外的优良设计*

灰色外壳，体积小，重量轻，能量密度高，输出功率大*

精密技术生产，使用寿命长，自放电率极低（小于3%每月）*

特殊配方的铅钙合金及电解液，品质稳定，不污染环境*

超音波密封外壳，免维护，免加水，使用可靠性高* 内阻极小，回充容易，大电流放电性能优越*

全自动流水线制造，*性好，可任意成组使用* 高压压缩玻璃棉吸液式(AGM)技术*

内藏防爆装置，采用超声波焊接技术加强蓄电池的密闭性*

铅 - 锡 - 钙 - 银正极合金，有极强大电流放电后回充性及抗侵蚀能力*

内藏式接电端子，连接牢固不易受损* 置放时不受方向、位置之限制，环境温度广泛* 较适用在高功率的

精密机械及高性能的UPS不断电系统LUOKI洛奇蓄电池具体介绍如下：1.气密性能好,不渗漏。无酸污染

； 2.气体再复合，不失水，无须补充电解液； 3.特殊的板栅设计，具有卓越的放电性能4.低阻抗设计

，自放电性低，容量保持及存储时间在20 下达12个月以上； 5.采用充放电检测系统，保证了产品*性；

6.采用高强度工程塑料为原料及高密度超细玻璃纤维隔板，制造出1流品质的电池。洛奇电池型号：额

定电压（V）20小时率容量（AH）外部尺寸（mm）长宽总高 参考重量（Kg）MPC12-24

12 24 165 . 0 126 . 0 175 . 0 182 . 0 9 . 0MPC12-38

12 38 197 . 0 165 . 0 175 . 0 182 . 0 13 . 5MPC12-40

12 40 197 . 0 165 . 0 175 . 0 182 . 0 15 . 0MPC12-50

12 50 350 . 0 166 . 0 175 . 0 175 . 0 17 . 5MPC12-65

12 65 350 . 0 166 . 0 175 . 0 175 . 0 20 . 0MPC12-75

12 75 350 . 0 166 . 0 175 . 0 182 . 0 22 . 0MPC12-100

12 100 407 . 0 173 . 0 210 . 0 236 . 0 32 . 0MPC12-120

12 120 406 . 0 174 . 0 208 . 0 240 . 0 36 . 0MPC12-150

12 150 483 . 0 170 . 0 241 . 0 241 . 0 45 . 0MPC12-180

12 180 530 . 0 206 . 0 214 . 0 244 . 0 55 . 0MPC12-200

12 200 522 . 0 240 . 0 220 . 0 245 . 0 60 . 0LUOKI洛奇蓄

电池特点：安全性能好》贫液式设计，电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附，电池内部无自由流动的电解液，在正常使用情况下无电解液漏出，侧倒90度安装也可正常使用。》阀控密封式结

构，当电池内气压偶尔偏高时，可通过安全阀的自动开启，泄掉压力，保证安全，内部产生可燃爆性气体聚集少，达不到燃爆浓度，防爆性能。免维护性能》利用阴极吸收式密封免维护原理，气体密封复合效率超过95%，正常使用情况下失水极少，电池无需定期补液维护。绿色环保》正常充电下无酸雾，不污染机房环境、*机房设备。自放电小》采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金，在20 的干爽环境中放置半年，无需补电即可投入正常使用。适用环境温度广》- 10 ~ 45 可平稳运行。耐大电流性能好》紧装配工艺，内阻小，可进行3倍容量的放电电流放电3分钟（ 24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压）或6倍容量的放电电流放电5秒，电池无异常。寿命长