

# 注塑机专用变频器--Z9/Z11 自能节电一体柜z11-015T

产品名称	注塑机专用变频器--Z9/Z11 自能节电一体柜z11-015T
公司名称	泉州市宇佳自动化贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	应用范围:专用 品牌:安邦信 产品系列:Z11
公司地址	福建省泉州市丰泽区东湖街道崇福路298号
联系电话	86-0595-22512711 15159762056

## 产品详情

应用范围	专用	品牌	安邦信
产品系列	Z11	型号	z11-015T
额定电压	三相AC380 (V)	适配电机功率	15 (kW)
滤波器	内置滤波器	控制方式	V/F闭环
供电电压	低压	电源相数	三相
输出电压调节方式	PWM控制	外型	柜式
营销方式	代理		

独立于注塑机原控制回路。

节能与工频自由切换功能。

保护功能完善，内置自动报警电路。

各状态灯光指示，方便用户操作。

故障自动重试，可保障安全连续生产。

外形独特、美观，结构紧凑，方便安装。

故障重试功能:

当出现“过流”、“过压”、“过载”其中任意一种故障时，z9系列智能节电一体柜在出现故障0.5秒后重试运行，如果重试运行的次数在30秒内超过3次，智能节电一体柜仍无法正常运行，重试功能失效，故障状态锁存，须故障复位后方可重新起动智能节电一体柜。如果智能节电一体柜在出现故障后重试运行

成功，在连续运行30秒后，重试功能次数恢复为原来的3次。

#### 节能与工频互换功能:

当智能节电一体柜需保养或存在故障时，可运用节能与工频切换功能，使设备切换到工频下工作，保障生产连续进行。

#### 故障报警:

当智能节电一体柜故障保护时，故障报警电路动作，提示操作者检查故障原因。

7.5~75kw外形尺寸和安装尺寸一览表

规格	w	h	h1	d
amb-z9-7r5t3	300	740	65	250
amb-z9-011t3				
amb-z9-015t3	315	785	65	300
amb-z9-018t3				
amb-z9-022t3				
amb-z9-030t3	350	850	65	315
amb-z9-037t3				
amb-z9-045t3				
amb-z9-055t3	445	1000	60	350