

AMB安邦信 G11-2.2KW 380V高性能电流矢量型G11-2R2T3

产品名称	AMB安邦信 G11-2.2KW 380V高性能电流矢量型G11-2R2T3
公司名称	泉州市宇佳自动化贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	应用范围:通用 品牌:安邦信 产品系列:G11
公司地址	福建省泉州市丰泽区东湖街道崇福路298号
联系电话	86-0595-22512711 15159762056

产品详情

应用范围	通用	品牌	安邦信
产品系列	G11	型号	G11-2R2T3
额定电压	三相AC380 (V)	适配电机功率	2.2 (kW)
滤波器	内置滤波器	控制方式	V/F闭环
供电电压	低压	电源相数	三相
输出电压调节方式	PWM控制	外型	柜式
营销方式	代理		

性能特点：

采用高性能电流矢量控制和业界领先的模块设计，可使各式各样的机械设备运行在高效率高精度的状态下，广泛应用于纸张加工、卷曲、起重搬运，金属车床、食品加工等场合。

中英文等七国语言lcd四行显示，支持用户参数拷贝，节省调试时间；

高性能闭环速度矢量和转矩矢量控制；

1：1000速度控制范围，0.02%速度控制精度；转矩控制精度±5%；

零伺服及位置控制功能；

高起动转矩，具有全领域转矩提升和自动滑差补正功能；

具有v/f，v/f+pg，无感矢量和有感矢量四种控制模式；

内置485通讯板，标准 modbus 通讯协议；

电机参数自学习功能（动态）；

节电模式可使设备运行在最佳状态，节省能源；

功能强大的自定义多功能输入输出端子；

自定义模拟量多功能输入端子。

注:

1：隔离线p 隔离绞线

2：端子15，33输出额定为 + 15v， - 15v，20ma。

3：端子13，14不可以同时使用，同时使用时频率指令为相加。

4：多功能模拟输出端子为外加频率/电流指示表用，请勿用作闭环控制系统，做闭环控制系统时可加介面卡。

amb-g11 外形尺寸和安装尺寸一览表（单位：mm）

规格	w	w1	h	h1	d	d1	d
amb-g11-1r5t3	139	114	278	262	181	125	6
amb- g11-2r2t3							
amb- g11-3r7t3							
amb- g11-5r5t3							
amb- g11-7r5t3	229	204	298	284	227	143	6
amb- g11-011t3							
amb- g11-015t3	297	270	450	432	253	204	6

amb- g11-018t3									
amb- g11-022t3									
amb- g11-030t3									

75kw及以下外形尺寸和安装尺寸

规格	w	w1	h	h1	h2	d	d1	d2	d
amb-g11-037t3	341	240	697	675	651	332	230	342	10.5
amb-g11-045t3									
amb-g11-055t3	368	286	756	734	710	327	234	337	10.5
amb-g11-075t3									

93kw及以上挂机外形尺寸和安装尺寸

规格	w	w1	h	h1	h2	d	d1	d2	d
amb-g11-093t3	512	365	1024	994	965	372	382	255	12.5
amb-g11-110t3									
amb-g11-132t3									
amb-g11-160t3	651	500	1300	1275	1250	405	415	255	12.5
amb-g11-185t3									
amb-g11-200t3									
amb-g11-220t3	800	600	1400	1366	1327	452	462	267	12.5
amb-g11-245t3									
amb-g11-280t3									
amb-g11-315t3	881	600	1409	1375	1339	453	463	269	12.5
amb-g11-355t3									
amb-g11-400t3									

93kw及以上带底座外形尺寸和安装尺寸

规格	w	w1	w2	h	h1	h2	d	d1	d2	d
amb-g11-093t3	512	452	365	1395	1365	400	372	306.5	382	12.5
amb-g11-110t3										
amb-g11-132t3										
amb-g11-160t3	651	550	500	1725	1700	450	405	354	415	12.5

amb-g11-185t3										
amb-g11-200t3										
amb-g11-220t3	800	720	600	1860	1824	497	452	366.5	462	12.5
amb-g11-245t3										
amb-g11-280t3										
amb-g11-315t3	881	681	600	1975	1940	600	453	386.5	463	12.5
amb-g11-355t3										
amb-g11-400t3										

93kw及以上带配电柜外形尺寸和安装尺寸

规格	w	w1	w2	h	h1	h2	h3	d	d1	d2	d
amb-g11-093t3	512	700	640	1495	1465	591	500	372	394	306.5	12.5
amb-g11-110t3											
amb-g11-132t3											
amb-g11-160t3	651	920	820	1925	1900	783	650	405	427	354	12.5
amb-g11-185t3											
amb-g11-200t3											
amb-g11-220t3	800	1020	920	2013	1977	730	650	452	474	366.5	12.5
amb-g11-245t3											
amb-g11-280t3											
amb-g11-315t3	881	1020	920	2025	1990	722	650	453	475	366.5	12.5