

特价供货台湾士林断路器BM系列BM30CN3P20A

产品名称	特价供货台湾士林断路器BM系列BM30CN3P20A
公司名称	泉州市宇佳自动化贸易有限公司
价格	80.00/个
规格参数	品牌:士林 型号:BM30CN3P20A 极数:3P
公司地址	福建省泉州市丰泽区东湖街道崇福路298号
联系电话	86-0595-22512711 15159762056

产品详情

品牌	士林	型号	BM30CN3P20A
极数	3P	额定频率	50/60 (Hz)
额定绝缘电压	690 (V)	脱扣器电流	20 (A)
产品认证	CCC	安装方式	固定式
速度	普通型	灭弧介质	空气式
结构	塑壳式	操作方式	手动操作

<一>用途与适用范围

bm n系列塑料外壳式断路器（以下简称断路器），是本公司采用国际先进设计、制造技术研制、开发的新型断路器之一，按照其额定极限短路分断能力（Icu）的高低，分为(cn)型（经济型）、(sn)型（标准型）。该产品具有体积小、分断高、飞弧短（部分规格零飞弧）、抗震动的特点，是陆地及船舶试用的理想产品。适用于交流50hz,额定绝缘电压690v及以下，额定工作电压415v的电路中作线路不频繁转换和电动机不频繁起动之用。断路器具有过载、短路和欠电压保护功能，能保护线路及电源设备不受损坏。

本断路器可垂直安装（即竖装），亦可水平安装（即横装）。

本产品标准：符合gb14048.2

<二>正常工作环境

- 1、海拔高度2000m及以下；
- 2、周围介质温度不高于+ 40 （对船用产品为+45 ）和不低于-5 ；
- 3、能耐受潮湿空气的影响；

- 4、能耐受盐雾、油雾的影响；
- 5、能耐受霉菌的影响；
- 6、最大倾斜度为5°；
- 7、在受到船舶正常震动时能可靠工作；
- 8、在无爆炸危险的介质中、且介质无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与导电尘埃的地方；
- 9、在没有雨雪侵袭的地方。

三、士林空气开关bm n系列参数指标

另有其他经济型、标准型、高分断型的多种型号士林空气开关bm n系列相关参数及其外形尺寸资料未列出，如有需要请来电咨询或留言！

安装尺寸

bm n系列塑壳断路器相关型号:

产品型号	备注
bm30 -cn 2p	分断能力Icu(ka): 1.5
bm30 -cn 3p	分断能力Icu(ka): 1.5
bm30 -sn 3p	分断能力Icu(ka): 2.5
bm60 -cn 3p	分断能力Icu(ka): 5
bm60 -sn 3p	分断能力Icu(ka): 7.5
bm60 -hn 3p	分断能力Icu(ka): 15
bm60 -hbn 3p	分断能力Icu(ka): 30
bm100 -cn 3p	分断能力Icu(ka): 7.5
bm100 -sn 3p	分断能力Icu(ka): 15
bm100 -hn 3p	分断能力Icu(ka): 30
bm100 -hbn 3p	分断能力Icu(ka): 36
bm100 -h 3p	分断能力Icu(ka): 50
bm100 -hc 3p	分断能力Icu(ka): 70
bm100 -hs 3p	分断能力Icu(ka): 85
bm100 -hn 4p	分断能力Icu(ka): 30
bm100 -hbn 4p	分断能力Icu(ka): 36
bm100 -hc 4p	分断能力Icu(ka): 70
bm100 -hs 4p	分断能力Icu(ka): 85
bm160 -cn 3p	分断能力Icu(ka): 22
bm160 -sn 3p	分断能力Icu(ka): 30
bm160 -hn 3p	分断能力Icu(ka): 36
bm160 -hb 3p	分断能力Icu(ka): 50
bm160 -hc 3p	分断能力Icu(ka): 70
bm160 -hs 3p	分断能力Icu(ka): 85
bm160 -sn 4p	分断能力Icu(ka): 30
bm160 -hn 4p	分断能力Icu(ka): 36
bm160 -hb 4p	分断能力Icu(ka): 50

bm160 -hc 4p	分断能力Icu(ka): 70
bm160 -hs 4p	分断能力Icu(ka): 85
bm250 -cn 3p	分断能力Icu(ka): 22
bm250 -sn 3p	分断能力Icu(ka): 30
bm250 -hn 3p	分断能力Icu(ka): 36
bm250 -hb 3p	分断能力Icu(ka): 50
bm250 -hc 3p	分断能力Icu(ka): 70
bm250 -hs 3p	分断能力Icu(ka): 85
bm250 -sn 4p	分断能力Icu(ka): 30
bm250 -hn 4p	分断能力Icu(ka): 36
bm250 -hb 4p	分断能力Icu(ka): 50
bm250 -hc 4p	分断能力Icu(ka): 70
bm250 -hs 4p	分断能力Icu(ka): 85
bm400 -cn 3p	分断能力Icu(ka): 25
bm400 -sn 3p	分断能力Icu(ka): 35
bm400 -hn 3p	分断能力Icu(ka): 50
bm400 -hc 3p	分断能力Icu(ka): 65
bm400 -rn 3p	分断能力Icu(ka): 70
bm400 -un 3p	分断能力Icu(ka): 85
bm400 -cn 4p	分断能力Icu(ka): 25
bm400 -sn 4p	分断能力Icu(ka): 35
bm400 -hn 4p	分断能力Icu(ka): 50
bm400 -rn 4p	分断能力Icu(ka): 70
bm400 -un 4p	分断能力Icu(ka): 85