

臭氧催化剂的参数

产品名称	臭氧催化剂的参数
公司名称	山东森洋环境技术有限公司
价格	8800.00/件
规格参数	品牌:森洋科技 规格:3-6mm 产地:山东
公司地址	潍坊综合保税区高二路888号第一排1688号2号（注册地址）
联系电话	18905366227

产品详情

山东森洋环境技术有限公司是臭氧催化剂的生产厂家，臭氧氧化催化剂是一种能改变臭氧氧化反应速度的选择性触媒材料。该产品氧化铝为载体，突破了基于多金属共渍、配位化学作用调控催化剂结构与性能的方法，攻克了传统催化剂催化活性低、结构稳定性差、活性成分易脱落等难题，在工程应用中彰显出更强的广谱性，解决了传统氧化法效率低、运行条件复杂等难题，广泛应用于市政废水深度处理、纳滤/反渗透浓水处理、工业废水预处理及深度处理等领域。

臭氧催化剂的参数

臭氧催化剂的厂家不同，其配置参数也略有差异，本文以森洋臭氧催化剂的参数为例，参数如下：

载体：氧化铝 85%

寿命： 5年

规格： 3-6mm

强度： > 100N/ 颗

孔融： > 0.45ml/g

稀土活性组分含量： 8%

外观：球形，颜色粉红或灰白

比重： 0.7 ± 0.05 t/m³

比表面积： > 280m²/g

年损耗率：< 2%

包装：防潮密封

臭氧催化剂技术服务于臭氧氧化工艺，它将臭氧的强氧化性和催化剂的表面富集、催化特性结合起来，更有效地解决臭氧利用率低、臭氧处理效率低、运行费用高、有机物降解不彻底等问题。