

台湾士林接触器SP(S-P)系列SP35T

产品名称	台湾士林接触器SP(S-P)系列SP35T
公司名称	泉州市宇佳自动化贸易有限公司
价格	105.00/个
规格参数	品牌:士林 型号:S-P35T 额定电压:24V (V)
公司地址	福建省泉州市丰泽区东湖街道崇福路298号
联系电话	86-0595-22512711 15159762056

产品详情

品牌	士林	型号	S-P35T
额定电压	24V (V)	额定电流	30 (A)
机械寿命	120 (万次)	电寿命	300 (万次)
产品认证	CCC	适用范围	工业

我司为厦门士林低压电器代理商,库存充足,价格好

适用范围										
zac3(s.p)系列交流接触器(以下简称接触器),主要用于交流50hz(或60hz),额定工作电压至660v,额定工作电流至100a的电力系统中接通和分断电路,并与适当的热继电器或电子式保护装置组合成电动机起动器,以保护可能发生过载的电路。接触器符合iec60947-4-1、gb14048.4标准。										
主要技术参数										
接触器的主要规格										
按电流等级分为:11a、12a、16a、21a、25a、30a、35a、40a、50a、60a、80a、100a										
按接触器线圈额定控制电源电压(us)分为:										
交流50hz:380v、220v、127v、110v、48v、36v、24v										
接触器的主要技术参数										
动作特性:吸合电压为85%~110%us;释放电压为20%~75%us;										
辅助触头模块的触头种类及基本参数(见表1)										
表1										
产品型号规格 (带保护套)	约定发热电流(a)	额定绝缘电压(v)	额定工作电压(v)		额定工作电流(a)		额定控制容量		触头种类数量	
			交流	直流	交流	直流	交流	直流	常开	常闭

ap-	10	690	380	220	0.26	0.14	ac-15	dc-13	0	1
aps-11			220	110	0.45	0.27			100va	30w

接触器的主要参数及技术性能指标(见表2)

表2

接触器型号 (带保护套)	额定绝缘电压(v)	辅助触头ac15	约定发热电流(a)	ac-3使用类别下可控制三相鼠笼式电动机的最大功率(kw)			每小时操作循环次数/h(ac-3)	ac-3电寿命(万次)	机械寿命(万次)	线圈功率 起动/工作 va/va
				220v	380v	660v				
s.p-11	660	1a	20	3	4	4	600	100	500	60/9
s.p-12		1a1b	20	3	4	4				
s.p-16		1a1b	30	3.7	5.5	5.5				
s.p-21		1a1b	40	5.5	11	11				
s.p-25		1a1b	40	6.5	12	12				
s.p-30		2a2b	50	7.5	15	15				85/10
		2a2b								

s.p-35		50	9	15	15			
s.p-40	2a2b	65	11	22	22			190/15.2
s.p-50	2a2b	80	15	30	30			
s.p-60	2a2b	80	19	37	37			
s.p-80	2a2b	100	25	50	50			
s.p-100	2a2b	135	25	50	50			