

# TO32000ET高原柴油发电机30KW

产品名称	TO32000ET高原柴油发电机30KW
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	48800.00/台
规格参数	型号:TO32000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

## 产品详情

### TO32000ET高原柴油发电机30KW

大泽水冷柴油机已建立了功率输出和技术性能指标。的燃油喷射系统提供了优良的动态性能和更高的燃油效率，具有驱动，顶置凸轮轴和低湍流设计，使操作更安静。发动机的效率从来没有这么高过。

的燃油喷射系统可以更有效地使用燃料。

有效燃烧可以显著减少排放。

驱动，顶置凸轮轴和低湍流设计，使操作更加安静。

铸铁缸体结构，经久耐用，性能稳定。

型号： TO32000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 30KW

2.备用功率： 32KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 400V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

## 二.发动机参数：

1.发动机类型： 小型动力

2.发动机型号： YOTO3200

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

11.消音装置： 工业消音

12.油箱容量： 50L

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

14：燃油类型： 0#、-10#

15.发电机转速： 1500r/min

16.机油类型： SAE 10W30（或CD）

## 三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 206g/kw.h（满载）

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 550/680kg

10.外形尺寸： 1450\*865\*1205

11.售后服务： 大泽原装 全国联保

#### 四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

运行时要经常注意燃油回油量的变化，柴油机密部件：喷油泵和喷油器柱塞偶件主要靠燃油来润滑和冷却。为此高强度柴油机（特别是增压型机）均设计有较大的回油量；如果在使用中发现回油量急剧减小应立即停机清洗燃油滤清器或检查进油管路；否则有可能会造成柱塞温度过高而产生卡滞现象。

全新机器或刚大修过的机组刚投入运行时需要磨合；请在初的50小时运行中不要大负荷运行，如有可能，好能做到随工作时间的增加而逐步增加负荷；磨合期过后应更换润滑油及滤芯，并清洗油底壳。