

专业用在工程的大显示器拼接墙

产品名称	专业用在工程的大显示器拼接墙
公司名称	上海霓胜电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品类别:等离子电视 品牌:松下(Panasonic) 型号:TH-42PH11CK
公司地址	上海市奉贤区望园路2113号202室
联系电话	021-37195072 15900873771

产品详情

产品类别	等离子电视	品牌	松下(Panasonic)
型号	TH-42PH11CK	系列名称	等离子拼接墙
产品类型	大尺寸720p系列	屏幕尺寸	42英寸
屏幕比例	16:9	分辨率	1280*1024
反应时间	5S	对比度	1250CD
额定电压	220V	额定功率	500W
额定频率	50HZ	光亮度	50
色彩	全彩色	画面显示	常规
视野角度	160	最佳观看距离	8米
接收制式	PAL/NTSC	接口	VGA
音频输入/输出	BNC	机身尺寸	常规
可否壁挂	可	3D电视	否
网络互联网电视	否	重量	常规
产品附件	常规		

拼接显示单元显示器简介

46寸 超窄边液晶显示器 viewsonic op4625

产品型号	viewsonic op4625
面板类型	s-pva
有效显示面积 (mm)	1018.4 × 572.5
屏幕尺寸 (英寸/厘米)	46/117
可视角度	左右 : 178 °、上下 : 178 ° (对比度10:1)
屏幕长宽比	16:9
点距 (mm)	0.746
对比度	3000:1
亮度 (cd/m ²)	500(典型, 亮度75%), 700 (亮度100%)
响应时间 (ms)	8(g to g)
显示色彩	约1677万色
水平扫描频率 (khz)	31.5-91.1
垂直扫描频率 (hz)	50-85
最佳分辨率	1360 × 768
兼容分辨率	1920 × 1080;1600 × 1200 ; 1280 × 1024 ; 1280 × 768;1024 × 768; 832 × 624;800 × 600;720 × 400;640 × 480
pc信号输入	dvi-d(对应hdcp)、bnc × 5、迷你d-sub15针
视频输入	bnc端子、rca端子、s端子、复合端子、hdmi
音频输入	rca端子 (l/r) × 2,mini jack , hdmi
控制输入	rs-232c × 1
pc信号输出	模拟rgb × 1(bnc × 5)
视频输出	bnc × 1
音频输出	rca pin-jack (l/r) × 1,
控制输出	rs-232c × 1
功耗 (w)	330 (最大值) ; 200 (标准值)
电源管理	vesa dpms
环境温度 (开机) ()	5-40
环境湿度 (开机) (%)	20-80(无结露状况)
环境高度 (开机) (海拔)	3000m
壁挂孔距	
尺寸 (w × h × d) (mm)	无底座 : 1025.7 × 579.8 × 128.1
边框尺寸 (mm)	左 : 4.6 ; 右 : 2.7;上 : 4.6 ; 下 : 2.7
重量 (kg)	28.7(不含底座)
视频制式	ntsc;pal;secam
hdtv输出	
音箱	无