

定西市锚杆静压桩施工方案

产品名称	定西市锚杆静压桩施工方案
公司名称	万舟机械设备有限公司
价格	.00/平方
规格参数	业务1:定西市锚杆静压桩施工方案 业务2:做锚杆静压桩的公司 业务3:今日新闻
公司地址	服务全国各地
联系电话	18819250819

产品详情

万舟锚杆静压桩设备厂家专注研发生产锚杆静压桩施工设备的企业，除了研发生产锚杆静压桩设备，我们还专注于建筑地基基础加固施工、各种型号桩型的锚杆静压桩施工和设计，拥有一支施工队伍，在广东、海南、上海、西安、湖北、杭州等地设有办事处，业务遍布国内各个省份，可到达国内各省、城市施工，欢迎大型基础加固、锚杆静压桩加固施工工程找我们合作(可劳务分包)。

随着居民住宅楼年龄的增长，很多老房子各项设备已经慢慢老化了，外墙内墙出现防水渗漏的现象不在少数。外墙防水遇到渗漏该怎么办?很少有人会了解这些小知识，下面，小编就给大家详细的列出防护措施，快快学习起来吧。

一、确保找平层的施工质量

1、找平层抹灰前的工作：

应注意砌体批灰前表面的湿润，喷洒水充分，砌体部分与混凝土部分交接处的外墙面在抹灰前要用300mm宽18#钢丝网片覆盖并加以固定，以抵抗因不同防水堵漏材料的膨胀系数不同而引起的开裂。对混凝土墙面的浮浆、残留的模板木屑，露出的钢筋、铁丝一定要清理干净，以利抹灰砂浆与基层粘结牢固。

2、找平层抹灰时应注意：

砂浆应严格按配比进行，严格计量，控制水灰比，严禁施工过程中随意掺水；

对抹灰砂浆应分层抹灰，尤其是高层建筑，局部外墙抹灰较厚，这就需要进行分层批灰，每层抹灰厚度不应超过4cm，如厚度过大，在分层处应设钢丝网；

批灰砂浆可用聚合物防水砂浆；

外墙抹灰脚手架拉接筋等，应切割后，喇叭口抹实压平，定浆后，可用铁抹子切成反搓，然后再刷一道素水泥浆。

二、墙体检查与处理

1、墙体孔洞检查及处理：

批灰前应检查墙体孔洞，封堵如墙身的各种孔洞，不平整处用2：3水泥砂浆找平，如遇太厚处，应分层找平，或挂钢筋网，粘结布等批灰，另对脚手架、塔吊、施工电梯的拉结杆等在外墙留下的洞口应清洁润，用素水泥浆扫浆充分，再用干硬性砂分4次各半封堵，先内后外，充分捣固密实，水落管卡子钻孔向下倾斜3°-5°，卡钉套膨胀胶管刷环氧树脂嵌入，严禁使用木楔。防水堵漏混凝土剪力墙上的螺杆孔应四周凿成喇叭口，用膨胀水泥砂浆塞满，再用聚合物防水浆封口，封堵严密。

2、外墙砌筑要求：

砌筑时避免墙体重缝、透光，砂浆灰缝应均匀，墙体与梁柱交接面，应清理干净垃圾余浆，砖砌体应湿润，砌筑墙体不可一次到顶，应分二至三次砌完，以防砂浆收缩，使墙体充分沉实，另注意墙体平整度检测，以防防水堵漏下道工序批灰过厚或过薄。

作为可承接定西市地区锚杆静压桩施工公司队伍,我们还承接国内外各地区锚杆静压桩工程,包括襄汾县、宁河区、站前区、夏河县、潼南区、兴隆县、华蓥市、宁波、龙亭区、望奎县、渭城区、忻府区、虎林市、南县、集贤县、璧山、安远县、掇刀区、镇江新区、珲春市、开平市、孙吴县、周村区、攀枝花市、金塔县、镇坪县、进贤县、屏山县、武鸣区、凤山县、泌阳县、瑞丽市、长汀县、从化区、山阴县、惠水县、丛台区、海晏县、召陵区、冷水江市、桥西区、莲都区、鹤山市、城关区、霞浦县、海安市、南雄市、章贡区、临夏县、哈密市、集安市、潼关县、南宁、清河区、宝兴县、济宁市、色达县、七里河区、固始县、朝阳市、彝良县、资阳市、宁德、博罗县等地区地基基础加固、锚杆静压桩加固施工。

裂缝对结构物适用性的危害。适用性一般是对非承重结构，主要包括防水性、美观及气密性。对于混凝

土结构来说，裂缝是非常容易出现的一种现象，但是在一定的范围内，这种裂缝是安全的，结构带裂缝工作是被规范允许的。所以，要确定其是否对结构存在威胁，我们再进行修补。

按国家现行相关检测标准及设计要求抽取一定数量的承重砖墙采用回弹法对其砖砌块强度及砌筑砂浆强度进行强度检测，对于砌筑砂浆强度太低时采用砂浆贯入法进行检测鉴定。对根据现场检查、检测结果，并依据国家现行相关规范对该房屋现状结构进行承载力验算分析。