

小功率5KW开架汽油发电机220V

产品名称	小功率5KW开架汽油发电机220V
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	型号:TO6500ET 电压:220/380V 尺寸:700*530*540
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

小功率5KW开架汽油发电机220V

静音柴油发电机强劲韧性经久耐用，高科技材料使得机身强度更硬，适用于

各种复杂条件下使用，并大大降低了机身重量与噪音，延长了使用寿命。双安全防脱插座。配置双220V输出插座，具有安全防脱、接触牢靠的优势，面板有12V的输出。一份燃油，两倍输出，采用随负载大小自动调节转速的节能技术，自动控制动力转速从而大大降低了燃油消耗量。

型号：TO6500ET

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：5.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号：186

耗油量：395g/kw.h

油箱容积：15L

机油容积：1L

过载保护FU：有

点火系统：C、D、I

绝缘等级：F

启动方式：手/电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：自动调速

发动机类型：小型动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3600r/min

缸体结构：单缸、四冲程、风冷

排 放：420CC

机油型号：SF级别机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

整机参数

工作时间：8-12H

燃油表：有

整机超载保护:有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：85kg

外形尺寸：700*530*540mm

发电机组标准配置如下

电压

电流

频率

机器运行指示

冷却风扇

安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音装置

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

自适应高原专用化油器

高功率发动机版本

发电机组烧机油的主要表现是发动机的排气管拍黑烟。怠速运转的时候机器出现强烈抖动，柴油发电机在勤换机油的1个保养周期中出现机油溢出，缺少等现象。

发电机往往作为市电故障停电后的应急备用电源的提供者，绝大多数时间发电机处于待机备用状态，一旦停电，要求机组“及时启动，及时供电”否则备用机组将失去意义，如何才能达到此目的？实践证明：加强发电机的日常维护保养是较经济有效的方法。下面由发电机厂家——大泽发电设备有限公司为大家做详细介绍。

- 1) 发电机切忌受潮，存放时，需要放在干燥的地方。
- 2) 发电机组存放或转动中，尽量避免尘垢、水滴、金属屑等杂物的侵入
- 3) 注意发电机通风和发热情况，注意电流和电压避免很载。