小功率5KW开架汽油发电机220V

产品名称	小功率5KW开架汽油发电机220V
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	型号:TO6500ET 电压:220/380V 尺寸:700*530*540
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

小功率5KW开架汽油发电机220V

静音柴油发电机强劲韧性经久耐用,高科技材料使得机身强度更硬,适用于

各种复杂条件下使用,并大大降低了机身重量与噪音,延长了使用寿命。双安全防脱插座。配置双220V输出插座,具有安全防脱、接触牢靠的优势,面板有12V的输出。一份燃油,两倍输出,采用随负载大小自动调节转速的节能技术,自动控制动力转速从而大大降低了燃油消耗量。

型号: TO6500ET

发电机参数

额定功率: 5KW

备用功率: 5.5KW

额定频率: 50HZ

额定电压: 220/380V

功率因素: 1.0

相 数:单三相

发动机参数

发动机型号: 186

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积: 15L

机油容积: 1L

过载保护FU:有

点火系统: C、D、I

绝缘等级:F

启动方式: 手/电启动

燃油型号:90号以上汽油

调速方式: 自动调速

发动机类型: 小型动力

冷却方式: 空气冷却

额定转速: 3600r/min

缸体结构: 单缸、四冲程、风冷

排 放: 420CC

机油型号: SF级别机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

整机参数

工作时间: 8-12H

燃油表: 有

整机超载保护: 有

自动过载保护:有

电压表: 有

输出指示灯: 有

机器重量: 85kg

外形尺寸: 700*530*540mm

发电机组标准配置如下

	电流
	频率
	机器运行指示
	冷却风扇
	安全保护:
	启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆;
	工业标准消音装置
	自选配件(费用另计)
	ATS自动切换装置
	远程遥控启动
	自适应高原专用化油器
	高功率发动机版本
,	Ŷĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸ

发电机组烧机油的主要变现是发动机的排气管拍黑烟。怠速运转的时候机器出现强烈抖动,柴油发电机 在勤换机油的1个保养周期中出现机油溢出,缺少等现象。

发电机往往作为市电故障停电后的应急备用电源的提供者,绝大多数时间发电机处于待机备用状态,一旦停电,要求机组"及时启动,及时供电"否则备用机组将失去意义,如何才能达到此目的?实践证明:加强发电机的日常维护保养是较经济有效的方法。下面由发电机厂家——大泽发电设备有限公司为大家做详细介绍。

1)发电机切忌受潮,存放时,需要放在干燥的地方。

电压

- 2) 发电机组存放或转动中,尽量避免尘垢、水滴、金属屑等杂物的侵入
- 3)注意发电机通风和发热情况,注意电流和电压避免很载。