

沟渠防水护坡水泥毯 柔性速干水泥毯 各种规格定制

产品名称	沟渠防水护坡水泥毯 柔性速干水泥毯 各种规格定制
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	型号:GW-15-DS-15 规格:2mX30m 可定制 用途:防渗护坡 水流冲刷治理
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

产品详情

铺设工程施工

1准备工作

要做好整体规划、测量，确保公司一定的倾斜度，使流水能从上方畅顺注入下方；第二便是要将工程施工地清除整齐后，依照构造设计图纸必须设定一些工程施工线，进行复测排水管道设计方案倾斜度。

4开挖

依据工程施工路线安装的制定规定，沟的两边必须整平，沟坡不可有虚土和裂缝。要压实水毁坏部位，除开护坡中的碎砂砾石外，必需时选用三七石灰土压实解决，或注浆后堵漏结构加固，规定解决部位具备优良的可靠性！

3铺设

原材料可纵、横着铺设。请一定将底材梳理整平，不然会影响到外表品质！

4接缝处解决

1、在邻近联接二块开展鱼塘水泥毯提排处纵向挖宽10cm，深层为水泥毯一倍的凹痕，将提排处鱼塘水泥毯接头能够放进并铺平。

图2。沿电流的方向将上混凝土盖压层在下混凝土盖层上，工作压力不小于10cm。

3.在接口处匀称擦抹密封胶。

4、用 538mm不锈钢板小螺丝钉将两块不一样鱼塘水泥毯固定不动。

浇水干固

浇水前必须对学员铺设的总体发展趋势开展数据信息检查和工程验收，达标后才可浇水！每平方米需浇水9kg（薄厚以10mm测算）要浇透，切勿少浇，从边缘往正中间商品匀称

撒水，能够采取不一样喷撒的方法，总流量为4000ml/min，直至我国护坡水泥毯色调变深。切忌用工作压力危害很大的水流！浇完水禁止踩踏，当温度 5 时要采取相应隔热保温技术措施；当白天黑夜平均温度显著高过30 时表层大家需要构建遮盖塑料薄膜或复合土工膜等材料，维持一个潮湿，浇水保养上班时间难题不可低于3天