

建筑工程水泥毯 河道水渠防护新型浇水固化水泥毯

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 建筑工程水泥毯 河道水渠防护新型浇水固化水泥毯 |
| 公司名称 | 德州众汇土工材料有限公司 |
| 价格 | 20.00/平方米 |
| 规格参数 | 型号:GW-15-DS-15 规格:2mX30m 可定制 用途:防渗护坡 水流冲刷治理 |
| 公司地址 | 山东省 德州市 |
| 联系电话 | 13310602102 13181366065 |

产品详情

新的混凝土毛毯是我们中国人发现的！只需在混凝土表层涂一层水，就可以迅速简易地工程施工。这也是混凝土混凝土和纺织品纤维技术性的融合。纤维框架里衬隔水层的多功能混凝土粉末状。使其具备防水、防水、防火安全和耐用的特性，也解决了混凝土裂开的难题。它还可以像面料一样卷起来存储，运输，而且非常容易铺装！每平米仅有15KG，因此 非常容易运输。本产品防止了传统式施工过程中人力多、原材料多、成本增加的状况。它具备与混凝土同样的使用期限和抗压强度，但也十分牢固。它的大小还可以依据施工条件开展激光切割，应用十分便捷，如路面、水渠、管路...重要的是，水泥毯不但能够节约90%的原材料，还能够减少作业周期时间60%。

这也是一座用“混凝土毛毯”修建的房屋。说到混凝土毛毯，我觉得我们应当都很了解。简易而言，便是在手工编织的纤维框架中掺加的混凝土粉...它一般看上去像一个一般的毛毯，但只需浇进水，它便会越来越像混凝土一样硬实！水泥毯因为工程施工便捷、坚固耐用等优势，在海外获得了普遍的运用，CCS便是这其中之一。

实际操作过程是如此的——，把CCS的“内胆”运输到要构建的场所;随后给内胆开展打气，充斥着气后在上面铺一层应用水泥毯，并稍做固定不动;下面大家也是一个开心的撒水上班时间去~

铺设

原材料能够 竖直和水准铺设。保证基材整平，不然会影响到外表品质！

四、接缝处解决

在邻近联接二块开展水渠水泥毯提排处纵向挖宽10cm，深层为水渠水泥毯一倍的凹痕，将提排处水渠水泥毯接头能够 放进并铺平。

2沿水流方位将顶层混凝土盖压层在下一层混凝土盖层上，累加部位不可低于10cm。

在接口处匀称擦抹密封剂。

用 538mm不锈钢板小螺丝钉将两块不一样水渠水泥毯固定不动。

沟沿解决

用螺栓将原材料边沿固定不动在沟沿上，累加处也用螺栓固定不动，固定不动好后用土遮盖边沿就可以

浇水干固，浇水前必须对全部铺设开展工程验收，过水时就可以浇水！每一个格子需浇水9KG(薄厚测算为10mm)才可以完全浇水，务必浇水，从边沿到正中间匀称，浇水时，选用洒水方法，总流量为4000mL/分钟，直到混凝土层色调发暗。不必应用充压水流！当白天黑夜平均气温高过30 °c时，表层应遮盖塑料膜或土工布，维持潮湿，浇水，保养的时间不能低于三天。